

Désignation : GEBSOPLAST HT PLUS FR / NL 250ML	Couleurs : Quadri
Code article : 6504855 / 2104	Vectorisé le : 22/04/2021
Version imprimeur : 1	Dimension : L 220 x H 58 mm

(FR) Colle GEL de couleur verte pour l'assemblage de canalisations **PVC rigides** (PVC-U, PVC-C, PVC blanc), **PVC souple** et **ABS**, en **pression** et **évacuation**. Hautes performances techniques et sanitaires : Tenue jusqu'à 95°C en continu. Convient pour **eaux chaudes et froides sanitaires** et fluides chimiques (selon matériaux utilisés). Conformité aux Listes Positives : **Qualité eau potable**. Formulée sans CMR, sans THF.

(NL) Groene GELLIJM voor het verbinden van **harde pvc-leidingen** (pvc-u, pvc-c, witte pvc), **zacht pvc en ABS, onder druk en bij afvoer**. Hoogpresterend op technisch en sanitair gebied. Hittebestendig tot 95 °C continu. Geschikt voor **warm en koud sanitair water** en chemische



(FR)

MISE EN SERVICE :
- Réseaux Eau sous pression, montage ø ≤ 250 mm : 24h,
- Evacuation ø ≤ 250 mm : 1h,
- Réparation ø ≤ 110 mm : 1h
ø > 110 mm : 24h.

(NL)

INBEDRIJFSTELLING:
- Waterleidingen onder druk, montage ø ≤ 250 mm : 24 uur
- Afvoer ø ≤ 250 mm : 1 uur
- Reparatie ø ≤ 110 mm : 1 uur
ø ≥ 110 mm : 24 uur

(DE)

INBETRIEBNAHME:
- Druckwasserversorgung, Montage ø ≤ 250 mm : 24h
- Abfluss ø ≤ 250 mm : 1h
- Reparatur ø ≤ 110 mm : 1h
ø ≥ 110 mm : 24h

vloeistoffen (afhankelijk van de gebruikte materialen). Overeenkomstig de positieve lijsten : **Geschikt voor drinkwater**. VERVAARDIGD zonder THF of CMR-stoffen.

(DE) GELKLEBER in grüner Farbe zum Zusammenfügen starrer **PVC-Rohrleitungen** (PVC-U, PVC-C, weißes PVC) **Weich-PVC und ABS**, bei **Druck und Abflußleitungen**. Hohe technische und sanitäre Leistungen: Hält kontinuierlich bis zu 95°C. Geeignet für **heiße und kalte Brauchwasser** und chemische Flüssigkeiten (gemäß den verwendeten Materialien). Konformität mit den Positivlisten: **Trinkwasserqualität**. Zusammensetzung ohne CMR, ohne THF.

GEBSOPLAST HT PLUS

(FR) PVC-U, PVC-C, PVC SOUPLE, ABS

(NL) PVC-U, PVC-C, ZACHT PVC, ABS

(DE) PVC-U, PVC-C, WEICH-PVC, ABS

Pression / Evacuation
Druk / Afvoer
Druck / Abfluss

**REMISE EN PRESSION 1 H
Druk weer toepassen
NA 1 UUR**

**NACH 1 STD. WIEDER UNTER
DRUCK SETZEN**

Hitte / Temperatur
Harde / Beschädigte
Hohe / Hohe

95°C

**DANGER
GEVAAR
GEFAHR**

(FR) Contient : METHYLETHYLCEtone. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Eliminer le contenu/récipient dans un centre agréé.

(NL) Bevat : BUTANON. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de geldende voorschriften.

(DE) Enthält : BUTANON. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

CE -14

**DOP : 21048204-1
EN 14814**

Schädl. por. condit. (PVC-C: ABS) Lijm voor betonnen (PVC-C: ABS) Klebstoff für Rohrleitungen (PVC-C: ABS) voor vloeistoffen onder druk tot PN 16. Interne druck/dichtheid : ≥ 1000 hPa. Interne druck/dichtheid : ≥ 1000 hPa.

DOP disponible sur / Prestatieverklaring (DOP) beschikbaar op / DOP verfügbar auf : www.gob.fr/documents.php

Edit 2104

UFI : 4591-H2V4-F609-W0K5

Date limite d'utilisation imprimée sur le bouchon. Houdbaarheidsdatum vermeld op de dop. Verfallsdatum auf dem Verschluss.

e - 250ml

**CS 62062
95972 ROISSY CDG, Cedex France
Tél. : +33 (0)1 48 17 99 99**

www.gob.fr