



POUR



2,5L
à 6L
d'huile

- Facilite la vidange
 - Dissout les dépôts et les saletés
 - Nettoie le moteur
- Compatible toutes huiles
(minérales, synthétiques ou
semi-synthétiques.)

À chaque vidange

COMPATIBILITE Pour tous les types de moteurs Essence et Diesel, GPL, hybride, avec ou sans turbo. Sans danger pour les pots catalytiques. **MODE D'EMPLOI** S'assurer que le niveau d'huile soit correct. Agiter le flacon et verser sa totalité dans le carter d'huile, refermer et faire tourner le moteur pendant 10 à 20 minutes. Pendant que le moteur est encore chaud, vidanger, remplacer le filtre à huile et ajouter de l'huile neuve. Utiliser le produit à chaque changement de filtre et à chaque vidange. A utiliser avant le TRAITEMENT HUILE CARLUBE.

RECOMMANDATIONS

Contient : Hydrocarbures, C11-C14, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2% aromatiques ; Hydrocarbures aromatiques (<0,1% de Benzène).

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P331 NE PAS faire vomir. P405 Garder sous clé. P501 Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.



LE TRI
+ FACILE

358031 - 0424

CC CAV300-CAV302



Danger



UFI : 7UE4-92K9-4H53-EKDW



Tetrol Europe, 79 rue du chemin vert, 59273 FRETIN -
France. Tél : 03 20 28 06 30 www.tetrol-france.com

300ml