



virax



MODE D'EMPLOI

- Nettoyer et dégraisser les pièces.
- $\phi < 2''$: appliquer un cordon de Filetfix III sur les deux premiers filets de la partie mâle du tube.
- $\phi \geq 2''$: appliquer sur les quatre premiers filets et sur la partie femelle.
- Assembler les deux éléments et serrer à l'aide des outils habituels.
- Après assemblage et séchage, ne pas dévisser les deux éléments (sinon l'étanchéité n'est plus garantie).

Ne pas utiliser sur les circuits d'oxygène pur ou de vapeur, ni sur les plastiques.

Pour des raccords en laiton sur circuit d'eau chaude, effectuer des essais préalables. Polymérisation complète après 24H. La polymérisation se fait à partir de 5°C.

UFI: PPH0-40CX-500E-067F



Ref. **262600**

CONTENU 60 ML

www.virax.com
51200 EPERNAY - FRANCE



FILETFIX III

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ

RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS

Produit d'étanchéité pour raccords filetés en contact avec de l'eau froide, de l'eau chaude, de l'air, des gaz combustibles (gaz naturel, butane, propane) et des produits pétroliers.

Conforme eau potable CLP et WRAS

Agrément DVGW NG-5146BN0170

Certifié par CERTIGAZ NF RAC-GAZ (NF 540)

Conforme à la norme européenne EN 751-1 CLASSE H

Étanchéité rapide sur filetages tous métaux.

Haute tenue en température et en pression.

Résiste aux vibrations, à la corrosion et à la plupart des solvants.

Repositionnable 5 min. Démontable.



TEMPÉRATURE D'UTILISATION :

-55°C à 150°C. (Variable selon les matériaux, cf. notice). Ex : sur une installation tube Acier/ Acier Ø 1" à température ambiante (20°C) et avec une pression de 7 bar, la mise en service peut avoir lieu après 2 heures.

Avant toute utilisation, demandez la notice à votre revendeur ou au 03 26 59 56 78 ou consultez-la sur : www.virax.com

MENTIONS DE DANGER :

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires.

CONSEILS DE PRUDENCE :

Éliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter un équipement de protection du visage, des gants de protection.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Garder sous clef.

COMPOSÉ DE :

Acide méthacrylique (n° CAS 79-41-1) 1-3%, hydroperoxyde de α , α -diméthylbenzyle (n° CAS 80-15-9) < 1%.



ATTENTION