print area front
preferable place central

Text/Information area

2 mm blank area

11 mm

Quality for professionals

Rubson®

MOUSSE CONSTRUCTION

intérieur - extérieur

CONSTRUCTIE SCHUIM

binnen - buiten

Fix Express

colle - rebouche
lijmt - vult

MOUSSE DE CONSTRUCTION MONO COMPOSANTE À SÉCHAGE RAPIDE AVEC POUVOIR GARNISSANT POUR LA FIXATION DE TOUS LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION COURANTS.*

APPLICATIONS

Pour le montage des matériaux de construction dans des maçonneries non-portantes (l'utilisation de la Mousse Construction pour le collage des blocs creux est interdite conformément à la règlementation applicable aux brevets). Convient pour les constructions en bois, matières synthétiques (*pas pour PE et PP), métal, matériaux d'isolation, plaques de plâtre, plaques de fibre en bois, plaques de ciment et autres matériaux de construction courants y compris PVC rigide et PSE.

CARACTÉRISTIQUES

- utilisation à partir de 0°C jusqu'à +40°C
- s'utilise jusqu'à 90% d'humidité dans l'air
- basse expansion (ne repousse pas les matériaux à coller)
- adhère sur tous les matériaux de construction courants
- rendement: 1 aérosol de 750ml permet de coller env 15 m² de panneau ou plaque
- temps ouvert: environ 5 min.
- temps de séchage en surface: environ 10 min.
- temps de durcissement complet: 1 h minimum
- résiste à l'humidité et au vieillissement (résiste aux U.V.)

MODE D'EMPLOI



1. le support doit être propre, dégraissé et dépoussiéré 2. mettre les gants. 3. à utiliser avec gâchette (ancrer la gâchette avec la partie flèche et monter sur la valve) ou avec pistolet (visser le pistolet sur la valve) 4. bien agiter (min. 30 sec.) 5. tenir l'aérosol tête en bas pour extruder la mousse. Si besoin humidifier l'un des 2 matériaux par pulvérisation d'eau. 6. la mousse durcie peut être coupée, sciée, poncée et peinte.

CONSEILS RUBSON

conserver l'aérosol debout • contient du gaz propulseur inflammable, veillez à bien ventiler pendant l'application • pour des encollages verticaux, appliquer toujours les lignes de mousse verticalement • en cas de taches, la mousse fraîche s'enlève directement avec de l'acétone. • après usage, nettoyer le pistolet avec de l'acétone • fixer l'aérosol lors du transport • ne pas exposer à une température de +50°C.

SNELDROGEND ÉÉN-COMPONENT CONSTRUCTIESCHUIM MET VULLEND VERMOGEN VOOR HET VASTZETTEN VAN ALLE GANGBARE BOUWMATERIALEN.*

TOEPASSINGEN

Voor het monteren van bouwmaterialen en andere lichtgewicht bouwelementen in nietdragende constructies (Het gebruik van Constructieschuim voor het verlijmen van holle bouwstenen is verboden, gelet op de in dat verband verleende Europese octrooibescherming). Geschikt voor houtconstructies, kunststoffen (* niet voor PE en PP), metaal, isolatiemateriaal, gipskartonplaten, vezelplaten, cementplaten en andere gangbare bouwmaterialen inclusief harde PVC en EPS.

EIGENSCHAPPEN

- gebruik vanaf 0°C tot +40°C
- zelfs te gebruiken bij een luchtvochtigheid van 90%
- laag uitzettingsvermogen (drukt de te verlijmen materialen niet van elkaar weg)
- hecht op alle gangbare bouwmaterialen
- rendement: 1 bus van 750ml ongeveer 15 m² platen of panelen
- verwerkingstijd: ongeveer 5 minuten
- droogtijd oppervlakte: ongeveer 10 min.
- uithardingstijd: ongeveer 1 uur
- vocht- en verouderingsbestendig indien beschermd tegen UV

GEBRUIKSAANWIJZING



1. ondergrond moet schoon, stof-en vetvrij zijn 2. handschoenen dragen 3. te gebruiken met slangetje (slangetje met het pijleinde verankeren en op het ventiel plaatsen) of met pistool (pistool op het ventiel schroeven) 4. bus goed schudden (min. 30 sec.) 5. bus ondersteboven houden voor het uitspuiten. Indien nodig één van de oppervlakken bevochtigen. 6. uitgehard schuim kan gesneden, gezaagd, geschuurd en geschilderd worden.

RUBSON TIPS

bus rechtopstaand bewaren • bevat gering aandeel brandbaar drijfgas; goed luchten tijdens het aanbrengen • voor verticale verlijmingen, steeds verticale schuimrillen aanbrengen • in geval van vlekken vers schuim onmiddellijk verwijderen met aceton. Uitgehard schuim verwijderen met Rubson Verwijderaar voor uitgehard schuim • Bij gebruik met pistool, pistool reinigen met aceton • bus vastklemmen bij transport • niet blootstellen aan temperatuur van +50°C

Koel, droog en rechtopstaand ca. 12 maanden houdbaar. Te gebruiken voor de vervaldatum aanwezig op de verpakking.
Se conserve debout env. 12 mois dans un endroit frais et sec. A utiliser avant la date limite indiquée sur l'emballage.

Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques en utilisant ce produit. Il est conseillé aux personnes souffrant d'asthme, d'eczéma ou de réactions cutanées d'éviter le contact, y compris cutané, avec ce produit. Ce produit ne peut pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection équipé d'un filtre antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN 14387). **REMARQUES** : Transport en voiture : conserver l'aérosol dans le coffre, jamais dans l'espace passagers. Contient des gaz inflammables. Stocker l'aérosol debout. **ELIMINATION** : En cas de contact de la mousse avec la peau, enlever immédiatement la mousse manuellement. Eliminer ensuite les résidus avec de l'huile végétale. Le produit durci peut être éliminé uniquement mécaniquement.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site http://mysds.henkel.com. **Elimination des déchets** : Restes de produit et emballage : élimination spéciale / déchetterie locale. Les codes d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) pourront être fournis sur simple demande.

Bij personen die al voor diisocyanaten gesensibiliseerd zijn, kunnen bij gebruik van dit product allergische reacties optreden. Personen die lijden aan astma, eczeem of huidproblemen, moeten contact met dit product, inclusief huidcontact, vermijden. Dit product niet bij slechte ventilatie gebruiken, tenzij een beschermend masker met een geschikt gasfilter (type A1 overeenkomstig norm EN 14387) wordt gedragen. **ADDITIONELE INFO**: Opmerking: Bij transport per auto: bus in een doek in de kofferruimte bewaren, onder geen voorwaarde in de passagiersruimte. Blikken staande opslaan. **VERWIJDERING**: Bij kontakt van vers schuim met de huid het schuim onmiddellijk mechanisch verwijderen en resten met de hulp van plantaardige olie (sla-olie) afvegen. Het uitgeharde product kan enkel nog mechanisch verwijderd worden. **Afvalverwijdering**: Uitgeharde productresten: huisafval/bouwafval. Niet uitgeharde resten: speciaal gemeentelijk ophaalpunt. De Europese afvalsleutelnummers (EAC) kunnen bij de fabrikant opgevraagd worden.

Bei Personen, die bereits für Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang mit diesem Produkt allergische Reaktionen auslösen. Bei Asthma, ekzematösen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt, einschließlich Hautkontakt, mit dem Produkt vermeiden. Das Produkt nicht bei ungenügender Lüftung verwenden oder Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter (Typ A1 nach EN 14387) tragen. **WEITERE HINWEISE**: Bei Transport im Kfz: Dose in einem Tuch im Kofferraum aufbewahren, keinesfalls im Fond. Enthält brennbare Treibmittel. Dose stehend lagern. **ENTFERNUNG**: Bei Kontakt von frischem Schaum mit der Haut, den Schaum sofort mechanisch entfernen und die Reste mit Hilfe pflanzlicher Öle (Salatöl) abwischen. Das ausgehärtete Produkt kann nur noch mechanisch entfernt werden. **Entsorgungshinweis**: Ausgehärtete Produktreste = Hausmüll / hausmüllähnlicher Gewerbeabfall. Nicht ausgehärtete Produktreste über z.B. kommunale Sammelstelle entsorgen. Die europäischen Abfallschlüsselnummern (EAK) können beim Hersteller erfragt werden.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

*INFORMATION SUR LE NIVEAU D'ÉMISSION de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
*UITSTOOT IN BINNENLUCHT Informatie over het uitstootniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico inhouden op vergiftiging door inademing op een schaal van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot).

CE
1268
Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
15
DoP-01184
ETAG 003
ETA-13/0693
CereWall
EI 90
IV
Onderdeel van het CereWall systeem
Une partie du système CereWall

1000 3

750ml ℮

2949526 IDH: 1619486

5 410091 692971

UFI: GDHG-P0PJ-F00C-NGAU



Gevaar. Difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Verdacht van het veroorzaken van kanker. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijk- heden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Damp niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.
Voor de professionele gebruiker.

Danger. Diisocyanate de méthylènediphényle, isomères et homologues. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Susceptible de provoquer le cancer. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut irriter les voies respiratoires. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. – Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.
Produit réservé aux professionnels.

Gefahr. Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Kann die Atemwege reizen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dämpfe nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht in offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Vor Sonnenlicht schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften zuführen. **Für den berufsmäßigen Verwender.**

NL: Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid. Overige informatie: https://www.feica.eu/PUinfo
FR: À partir du 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle. Informations complémentaires: https://www.feica.eu/PUinfo
DE: Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen. Weitere Informationen: https://www.feica.eu/PUinfo

Voor de professionele gebruiker. Produit réservé aux professionnels. Für den berufsmäßigen Verwender.

Henkel Belgium
Esplanade 1 postbus/bte 101
1020 Brussel/Bruxelles
Tel: +32 2 421 29 99
www.rubson.be

Henkel Nederland
Brugwal 11
3432 NZ Nieuwegein
Tel: 030 607 34 38
Fax: 030 604 70 39
www.rubson.nl

Henkel France
245, rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. +33 9 69 32 09 30
(appel non surtaxé)
www.rubson.com

FR

POUR TOUS MATERIAUX*
VOOR ALLE MATERIALEN*

Henkel

CC : 1967583

H1 - height for text 283,2 mm

H - fond 303,2 mm

9 mm

2 mm blank

width for text 197,84 mm

fond 202,84 mm

2 mm blank

SBU	DESCRIPTION	FG IDH	PACKAGING IDH	PREV PKG IDH	DATE
ACC	RUBSON PU 2x2 CONST.ADH.750 ML FR/NL	1619486	2949526	2830043	13/07/2023
Project Name		**Die-Cut Number**	**Barcode**	**Packaging Type**	**Print Technology**
French address change		VPZ 94981	5410091692971	Can (Metal)	Offset Printing

Colors Used: **Substrate Colour:** white

1	2	3	4	5	6	7	8	9	DOES NOT PRINT
CYAN	MAGENTA	YELLOW	BLACK	PMS 485C	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	DIELINE

FONT SIZE:
Smallest font used: XX pt
[For NA]
Net Weight Statements: XX pt
Signal Word: XX pt
Hazard Statement: XX pt
Other Cautionary Material: XX pt

FOR THERMALLY PRINTED ONLY:
- [XXXXXXXX]
- UPLOADED IN "DOCUMENTS":
  1) TIFF FILE WITH [XXX] ROTATION*
  2) [XXXXXXXX] BASE LABEL

*for Dublin requests

Generated by
Artwork Design
GBS+ Manila

Henkel