

TOUPRET®

enduit 2 en 1

BANDES À JOINTS et LISSAGE

POUR COLLER LES BANDES À JOINTS ET LISSER
LES PLAQUES DE PLÂTRE

PRÊT À L'EMPLOI

- > EXCELLENT POUVOIR COUVRANT
- > PONÇAGE FACILE
- > PRÊT À PEINDRE



INT.
PÂTE
BLANC

7kg^e

UTILISATION

À l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.

- Pour jointoyer et lisser les plaques de plâtre avec ou sans isolant, à bords amincis et à faces cartonnées.

APPLICATION



1 A l'aide d'un couteau à enduire, remplir les bords amincis. Appliquer la bande sur l'enduit et la presser à l'aide d'une lame de 20 cm.

2 Appliquer une couche d'enduit sur la bande de façon à la lisser. Laisser sécher.

2 Étaler l'enduit sur toute la surface, lisser pour enlever l'excédent d'enduit. Procéder successivement par petites zones de 1 m².

2 Poncer lorsque l'enduit est sec entre chaque passe et avant de peindre.

FINITIONS

- Peinture
- Revêtements muraux

CONSERVATION

- APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage.
- STOCKAGE : 12 mois, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri du gel et du soleil.

Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1) ; MBIT. Peut produire une réaction allergique.

REDOUBLEMENT*



MISE EN PEINTURE*



NETTOYAGE**



* Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

** Pour nettoyer efficacement vos outils, attendre que le produit soit complètement sec, puis gratter. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CONSEILS TOUPRET

Pour une finition peinture très soignée, appliquez l'enduit de lissage Toupret.



Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage.



Le port des gants et des lunettes est conseillé lors de l'application.



Ne pas appliquer par des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C.



Ne pas appliquer sur du papier peint. Doit-être recouvert par une finition peinture.



TOUPRET SA
24 rue du 14 juillet
91813 CORBEIL-ESSONNES CEDEX
Code produit : ENDUIT BANDES À JOINTS et LISSAGE
Déclaration des performances : n°TOUPRET-74
EN 13963
Réaction au feu : A2-s1, d0
Résistance à la flexion : PND
Usage : matériaux de jointement pour les plaques de plâtre



1 EMB-11471-00/V1/03/21

FABRIQUÉ
EN FRANCE



TOUPRET S.A.
24, rue du 14 Juillet
91813 Corbeil-Essonnes
Cedex France
Tél. : 33 (0) 1 69 47 20 20
Fax : 33 (0) 1 60 75 87 11

QUALITÉ TOUPRET

Nos enduits sont conçus selon des normes professionnelles pour vous garantir des performances, une finition et une mise en œuvre exceptionnelles.

Pour toute information sur nos produits, contactez le SERVICE CONSOMMATEURS :

01 69 47 20 66

www.toupret.com