

TOUPRET®

enduit

BANDES À JOINTS

POUR COLLER LES BANDES À JOINTS

PRÊT À L'EMPLOI

- EXCELLENT POUVOIR COLLANT
- HAUTEMENT GARNISSANT
- PONÇAGE FACILE



INT.
PÂTE
BLANC

5kg

UTILISATION

À l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.

- Pour jointoyer les plaques de plâtre cartonnées.
- S'applique sur plaques de plâtre avec ou sans isolants à bords amincis et à faces cartonnées.

APPLICATION



1. À l'aide d'un couteau à enduire, remplir les bords amincis.

2. Après séchage, appliquer la bande sur l'enduit encore frais et la presser à l'aide d'une lame à enduire de 20 cm.

3. Appliquer une couche d'enduit sur la bande de façon à la lisser.

4. Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre.

FINITIONS

- Peinture
- Revêtements muraux

CONSERVATION

- APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage.
- STOCKAGE : 12 mois, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri du gel et du soleil.

REDOUBLEMENT*



MISE EN PEINTURE*



NETTOYAGE**



* Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

** Pour nettoyer efficacement vos outils, attendre que le produit soit complètement sec, puis gratter. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.

CONSEILS TOUPRET

Pour une finition peinture très soignée, appliquez l'enduit de lissage Toupret.

Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1) ; MBIT. Peut produire une réaction allergique.



Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage.

Le port de gants est recommandé pendant l'application.



Ne pas appliquer par des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C.



Ne pas appliquer sur du papier peint. Doit-être recouvert par une finition peinture.

QUALITÉ TOUPRET

Nos enduits sont conçus selon des normes professionnelles pour vous garantir des performances, une finition et une mise en oeuvre exceptionnelles. Pour toute information sur nos produits, contactez le SERVICE CONSOMMATEURS :

☎ 01 69 47 20 66


www.toupret.com



TOUPRET SA
24 rue du 14 Juillet
91813 CORBEIL-ESSONNES CEDEX
Code produit : ENDUIT BANDES À JOINTS
Déclaration des performances : n°TOUPRET-40 v0 FR EN 13963
Réaction au feu : A2-s1, d0
Résistance à la flexion : PND
Usage : matériaux de jointement pour les plaques de plâtre



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



TOUPRET S.A.
24, rue du 14 Juillet
91813 Corbeil-Essonnes
Cedex France
Tél. : 33 (0) 1 69 47 20 20
Fax : 33 (0) 1 60 75 87 11

FABRIQUÉ EN FRANCE



156,21 mm



PLAN D'IMPRESSION JET 38 P - IML

DIMENSIONS IMPRESSION :

579,49 x 156,21 mm

DATE : AVRIL 2017

AUTEUR : TOUPRET

ZONE SANS IMPRESSION :

ZONE D'IMPRESSION :

ZONE D'IMPRESSION AVEC TEXTES