

540 mm



enduit de REBOUCHAGE

REBOUCHE LES TROUS ET FISSURES

ENDUITS & PLÂTRES



- Sans retrait
- Très facile à utiliser
- Excellente dureté



4 kg

L'enduit de rebouchage permet de reboucher jusqu'à 1 cm en une seule passe sans creuser ni fissurer.

Destination : murs et plafonds intérieurs.

SUPPORTS

OUTILS

Brosse, grattoir triangulaire, couteau de peintre, couteau à enduire, papier de verre. Nettoyer les outils à l'eau.

PRÉPARATION DU MUR

Le support doit être dur, sain, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, broser et lessiver si nécessaire). Avec un grattoir triangulaire, élargir la fissure puis dépeussier.

APPLICATION DE L'ENDUIT

ÉTAPE 1 : Remplir abondamment la fissure à l'aide d'un couteau de peintre.

ÉTAPE 2 : Croiser les passes afin de faire pénétrer l'enduit au fond de la fissure.

ÉTAPE 3 : Lisser la surface à l'aide du couteau à enduire (3 h entre 2 couches).

ÉTAPE 4 : Poncer après séchage complet : 24 heures.

Pour des trous d'une profondeur supérieure à 1cm, utiliser l'enduit de rebouchage poudre Bostik.

Délai avant pose de revêtement : 24h.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Le port de masque est recommandé lors du ponçage.
- Ne pas utiliser pour des applications en extérieur.
- Températures de mise en œuvre : de +5°C à +30°C.

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.



Enduits intérieurs industriels à base de liants organiques
Référence Déclaration des Performances n°850-19-0006
<https://bostikdsd.thewerco.com/>

BOSTIK SA
420, rue d'Estienne d'Orves 92705 Colombes cedex, France

EN 15824:2017
CREPM laboratoire notifié n°2137

Usages prévus : Sur les murs intérieurs, plafonds et poteaux et cloisons
EVCP niveau 3

Adhérence 1,35 MPa

Réaction au feu Euroclasse A2 - s1,d0

Substances dangereuses Voir FDS



4 kg



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CONTACTEZ BOSTIK

Tél. : 06 44 60 14 96
www.bostik.com

20023796

Contient des biocides : Contient de la C(M)IT/MIT (3:1) et du BIT.

Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.

BOSTIK S.A.
420, rue d'Estienne d'Orves
92700 Colombes
Tél : 01 49 00 90 00

miller
GRAPHICS GROUP

Miller Graphics Limoges
10 -12, rue Léon Walras
Z I de Magré - 87006 Limoges
FRANCE
Tél. 05 55 30 04 55

www.millergraphics.com



CLIENT	BOSTIK FRANCE
REFERENCE	BOSTIK-ENDUIT DE REBOUCHAGE 4 KG-20023796-30604187 Tin plate containers
ORDER N°	00478902-001-001
BARCODE N°	3549212470432
CSR	Marion Champelovier
OPERATOR	CL
PROOF/ DATE	Approval N°2 - 16-Dec-21

C	M	Y
30.11%	28.63%	18.33%
K		
23.34%		

UNIT SIZE	JET 30 mm
INK NUMBER	4
SH2	JOKEY FRANCE
DEVELOPMENT	0
PLATE	
SCREEN RULING	170
PRINTING SIDE	reverse
PLAN	

FOR APPROVAL	Please verify this proof carefully concerning lay-out, size, texts and barcode. For the Pantone® colours please refer to the latest Pantone® colour guide. After your approval on the above we can proceed to the next stage of your project. Please valid this proof by signature and send it back to us. Thank you.
CLIENT SIGNATURE	
Date:	