

NO NONSENSE

ACRYLIQUE UNIVERSEL

Flexible

Peut être peint

Facile à appliquer

BLANC

310ml e

ACRYLIQUE UNIVERSEL

No Nonsense Acrylique universel est un mastic acrylique qui adhère à la plupart des matériaux lisses et non poreux. Le mastic durcit pour former un joint flexible et durable pour les applications intérieures.

CARACTERISTIQUES

Contour périphérique des boiseries autour des cadres intérieurs de portes et de fenêtres, des plinthes, des plaques de plâtre, des escaliers et des moulures.

Jointure des espaces et fissures dans les murs et plafonds plâtrés.

Enduit de rebouchage pour la décoration et la rénovation.

Une fois complètement sec, il est possible de le peindre avec la plupart des peintures. Un test de compatibilité est recommandé.

Bonne adhésion sur la plupart des matériaux de construction courants, y compris le plâtre, le béton, le bois, les briques et l'aluminium anodisé.

MISE EN ŒUVRE

Température d'application de +5°C à +40°C (s'applique à l'environnement et aux supports).

Tous les supports doivent être solides, propres, secs et exempts de poussière et de graisse.

Découpez l'embout de la cartouche et vissez la canule à découper à la taille souhaitée. À l'aide d'un pistolet à mastic, appliquez le mastic dans le joint à combler en veillant à obtenir un remplissage régulier.

Pour obtenir une finition professionnelle, nous vous suggérons d'utiliser un outil approprié de votre choix, humidifié avec de l'eau savonneuse neutre. Toujours lisser le mastic avant la formation de peau. Attendez le séchage complet avant une mise en peinture.

RESTRICTIONS

Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses. Des tests d'adhésion avant l'application sont recommandés. Ne convient pas pour une exposition continue à l'eau.

CONSOMMATION

8m environ de cordon de diamètre 6mm.

CONSERVATION

A conserver dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel entre +5°C et +25°C.

SÉCURITÉ

Contient un biocide. Contient mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) [C(M)IT/MIT] & Benzisothiazoline-3-one [BIT]. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



*Information sur le niveau d'émission de substances Volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CE	1213 22
Kingfisher International Products B.V. Rapenburgstraat 175E, 1011 VM, Amsterdam, The Netherlands, www.kingfisher.com/products	
Caractéristiques essentielles Voir Déclaration de performance. DoP nr. B67845_5063022027108_1	
EN 15651 - 1 F - INT	



Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgstraat 175E
1011 VM, Amsterdam
The Netherlands
Tel.: 08 00 99 16 41
www.screwfix.fr
www.kingfisher.com/products