



188

184

BLANC/WIT

75% EMBALLAGE CONTENANT AU MOINS 75% DE MATIÈRES RECYCLÉES
75% GERECYCLEERDE VERPAKKING

Rubson®

SA+

ACTIVE SILICONE

SANITAIRE EXPERT SANITAIR

RÉSISTE AUX MOISSISSURES®
DUURZAME SCHIMMELWERING®

5 ANS
GARANTIE 5 ANS®
5 JAAR GARANTIE®

EXCELLENTE ADHÉRENCE
UITSTEKENDE HECHTING

COMPATIBLE PMMA
PMMA-COMPATIBEL

GARANTIE 5 ANS⁽¹⁾
5 JAAR GARANTIE⁽¹⁾

Quality for professionals

APPLICATIONS & PROPRIÉTÉS

Joint d'étanchéité et de raccordement d'éléments sanitaires. Adhère parfaitement sur tous supports usuels : matériaux synthétiques, tels que PMMA et PET, acryliques ou composites, acier, inox, aluminium et aluminium anodisé, verre, émail ou tôle émaillée... Mastic silicone neutre de type alcoxy. Blancheur extrême longue durée. Coloris disponibles : blanc.

MISE EN ŒUVRE

Appliquer sur surfaces propres et sèches. • Lissage : dans les 10 min. maximum après application. • Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique.

OBSERVATIONS

Consommation : environ 11 mètres de joint de 5 mm de diamètre. Conserver fermé hermétiquement dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. A utiliser avant la date limite indiquée sur l'emballage. Réservé à un usage professionnel.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

URI : RTFA-000F-500F-3TFS

Attention
Contient 2-étyl-2H-isothiazol-3-one, Triméthoxytyl-lane. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Attention! Une possible respiration dangereuse peut se former lors de l'utilisation. Ne pas respirer cette poussière. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/réceptif conformément à la réglementation nationale.

Achtung
Enthält 2-Ethyl-2H-Isothiazol-3-on, Trimethoxytyllan. Kann allergische Hautreaktionen auslösen. Giftig für Wasserorganismen, Verwendung kann gefährlicher lungengängiger in die Hände von Kindern gelangen.

BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter gemäß

TOEPASSINGEN & EIGENSCHAPPEN

Waterdichte voegen en aansluitvoegen voor sanitaire aanbouwelementen. Hecht perfect op alle gangbare ondergrondsmaterialen. Hecht perfect op alle gangbare ondergrondsmaterialen zoals PMMA en PET, acryl of composiet, metaal, roestvrij staal, aluminium en anodiseerd aluminium, glas, email of gemailleerd plasticat... Neutrale alcoxy silicone. Extreem lange witbescherming. Beschikbare kleuren: wit.

GEbruIKSAANWIJZING

Aanbrengen op schone en droge ondergrond. • Glasdrijken: binnen maximaal 10 min. na aanbrengen. • Voor meer informatie, de technische fiche raadplegen.

OPMERKINGEN

Verbruik: ongeveer voor 11 meter voeg van 5 mm diameter. Droog en koel bewaren. Te gebruiken vóór de houdbaarheidsdatum aangegeven op de verpakking. Bestemd voor professioneel gebruik.

VOORZORGSMAATREGELEN

Waarschuwing
Bevat 2-étyl-2H-isothiazol-3-on, Vinyltriméthoxytyl-lane. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Let op bij gebruik kunnen gevaarlijke inhalerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/voetbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoleren met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.

Trimethoxytyllan.
verursachen. Verursacht schwere mit langfristiger Wirkung. Achtung! Bei der Staub entstehen. Staub nicht einatmen. Darf nicht Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. nationalen Vorschriften der Entsorgung zu führen.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

De veiligheidsfiche kan worden aangevraagd door professionele +32 24 21 29 99 (NL) of op de site: <http://mysds.henkel.com>

(1) Garantie portant exclusivement sur le blancheur du produit, limitée au remplacement du produit et valable que si il est utilisé selon les termes de la fiche technique. Contrat relatif à la garantie à télécharger sur www.rubson.com, conserver la preuve d'achat et le n° de lot.

(1) De garantie is uitsluitend van toepassing op de witheid van het product en beperkt zich tot het vervangen van het product indien het wordt aangebracht volgens de voorschriften vermeld op de technische fiche. De bepalingen die betrekking hebben op de garantie kunnen worden geraadpleegd op www.rubson.com. Bewaar het aankoopbewijs en het lotnummer.

Service Assistance Technique
Technische dienst
France : 01.46.84.97.87
Belgique/België : 02 421 29 99
Nederland : 030 607 34 38

HDPE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

(2) FR: Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). NL: Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico op toxiciteit bij inademing met zich meebrengen, op een schaal van A+ (zeer zwak emissieniveau) tot C (sterk emissieniveau).

Henkel France
245, rue du vieux pont de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt
Tel: +33 9 69 62 09 30
Appel non surtaxé

Henkel Nederland
Brugwal 11, 3432 NZ
Nieuwegein
Tel: +31 30 607 34 38

Henkel Belgium
Esplanade 1, postbus/bte 101
1020 Brussel/Bruxelles
Tel: +32 2 421 29 99

Henkel AG&Co.KG&A
D-40191 Düsseldorf
Tel: +49 211 79 70

280 ml e 2690811

2940435 3178040679603

Distance to bottom 14 mm

SBU ACC	DESCRIPTION RUBSON Mastic SA+ Blanc Cart 280ml	FG IDH 2690811	PACKAGING IDH 2940435	PREV PKG IDH -	DATE 22/05/2023																														
Project Name Recycled Cartridges - PRO Sealants - Rubson - France/Benelux		Die-Cut Number VPZ-1671-07	Barcode 3178040679603	Packaging Type Cartridge	Print Technology Screen Printing																														
Colors Used:		Substrate Colour: black		FONT SIZE: N/A																															
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>DOES NOT PRINT</td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="background-color: blue; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="background-color: cyan; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="background-color: black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="background-color: black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="background-color: white; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="background-color: white; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="background-color: white; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="background-color: white; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="background-color: white; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>PMS 485</td><td>PMS 2728</td><td>PMS 3275</td><td>PMS 432</td><td>PMS BLACK</td><td>WHITE</td><td></td><td></td><td></td><td>DIELINE</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	DOES NOT PRINT											PMS 485	PMS 2728	PMS 3275	PMS 432	PMS BLACK	WHITE				DIELINE	FOR THERMALLY PRINTED ONLY: • N/A		Generated by Artwork Design GBS+ Manila	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	DOES NOT PRINT																										
PMS 485	PMS 2728	PMS 3275	PMS 432	PMS BLACK	WHITE				DIELINE																										