

Henkel

Project name
PSRA Change 2022_Sep

Product name
Pattex PL 300 Blanc / Weiß 410g
- Label DE,FR, NL

Short Code
-

Printed packaging type
Label

Seal ID
30614793

Creation date
14.02.2023 **PrePress**

FG IDH / Article No.
2844053

Pack. Material IDH - Front
2919110

Pack. Material IDH - Back
N/A

Design- Agency
SGK

- Alteration History
- - 16.02.23 Repro (CD)
 - - 00.00.21 XXX (XX)
 - - 00.00.21 XXX (XX)
 - - 00.00.21 XXX (XX)
 - - 00.00.21 XXX (XX)
 - - 00.00.21 XXX (XX)
 - - 00.00.21 XXX (XX)
 - - 00.00.21 XXX (XX)
 - - 00.00.21 XXX (XX)



SGK is a Matthews International Corporation
SGK Germany GmbH | Helmholtzstraße 35 | D-52428 Jülich
www.sgkinc.com

Service ID Sales ID
403188063 / 108301881

150
2 68,5 2 2 68,5 2
5
Distance to top 14 mm Distance to top 14 mm
wit - blanc
Pattex PL300
20mm
Comble les jeux / Vult scheuren
Peut se peindre / Overschilderbaar
+80°C / -30°C
Résiste à l'humidité / Vochtbestendig
Résiste aux UV / UV bestendig
Sans solvant / Zonder oplosmiddelen
APPLICATIONS
PL300 s'utilise en intérieur et extérieur pour le collage de brique, céramique, béton, plâtre, contreplaqué, pierre, laminé, bois, métal, PVC rigide, plastique*, surfaces peintes, miroirs**. La fixation est durable et élastique, résiste aux UV, à la chaleur et aux vibrations. Non recommandé pour l'immersion permanente dans l'eau.
*Faire un test préalable. Ne convient pas pour PE, PP et PTFE. **Utiliser des miroirs conformes aux normes DIN 1298.5.1 et DIN EN 1036, demandez conseil pour des objets de grande taille.
CARACTÉRISTIQUES
Pattex PL300 est une formule Flextec qui permet le collage et la pose de joint aussi bien en intérieur qu'en extérieur sur la plupart des matériaux grâce à sa très forte flexibilité. Le PL300 est aussi doté d'un fort tack initial même sur surface humide.
MODE D'EMPLOI
Avant d'appliquer, assurez-vous que les surfaces à coller soient propres, sans poussière et dégraissées. Coupez le bout de la cartouche au-dessus du pas de vis. Vissez la canule sur la cartouche et coupez le bec selon la largeur de cordon souhaitée. Insérez la cartouche dans le pistolet. Appliquez la colle sur l'un des supports. Pour assurer un bon collage, pressez fermement pour que les supports soient en contact avec la colle. Ajustable jusqu'à 15 minutes. Comble les jeux jusqu'à 20 mm. Température d'application : de +5°C à +40°C. Résistance finale après 24 h. Consommation sur surfaces planes : 11 m linéaire de cordon diamètre 6 mm. Stockage et conseils : conservez la colle jusqu'à 12 mois dans un endroit frais, à l'abri du gel. Pour nettoyer, enlever directement les points de colle non séchés. Les points de colle secs doivent être enlevés de façon mécanique. Nettoyer les outils directement après l'usage à l'aide d'un tissu sec ou après séchage à l'aide de solvant ou d'alcool. Pour toute information complémentaire, se reporter à la fiche technique du produit. Élimination des déchets selon la réglementation locale en vigueur. Dégageant de méthanol durant le durcissement.
TOEPASSINGEN
PL300 is speciaal ontwikkeld voor lijmen, monteren en afdichten. Deze lijm creëert duurzame, flexibele lijmverbindingen die bestand zijn tegen UV, warmte en trillingen. Geschikt voor het verlijmen van baksteen, keramiek, glas, beton, glas, multiplex, steen, laminaat, hout, metaal, MDF, multibol, hardboard, hard PVC, plastic*, geverfde oppervlakken en spiegels*.
* Test materiaal alvorens te verlijmen vanwege de vele verschillende oppervlakken. Niet geschikt voor PE, PTFE, PPE, koper, acrylglas, messing en soepel PVC. ** Gebruik spiegels volgens DIN EN 1036-1. Vraag om technisch advies bij grote voorwerpen. Niet aanbevolen voor permanent contact met water.
EIGENSCHAPPEN
Weer-, vocht- en verouderingsbestendig. Overschilderbaar na uitharding. Verwerkingstemperatuur +5°C tot +40°C. Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +90°C. Uitharding 2mm/24u. Vullend vermogen max 20mm. Eindsterkte bereikt na 24u.
GEBRUIKSAANWIJZING
De te verlijmen oppervlakken en of voegen moeten vrij zijn van stof, vet en olie. Snijd de koker open. Schroef de doorzichtige spuitmond op de koker en snijd de spuitmond op de gewenste voegbreedte af. De verlijmde materialen stevig aandrukken voor een sterke verlijming. Herpositioneerbaar gedurende 15min. Onmiddellijk alle lijmresten verwijderen met een vochtige doek met aceton of alcohol. 11 m lineaire lijmlijn met diameter 6 mm. Opslag: 12 maanden houdbaar bij een vorstvrije, koele en droge opslag. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Voor alle bijkomende informatie verwijzen we naar het technisch kenmerkenblad, beschikbaar op de
Pattex website: www.pattex.be, www.pattex.nl
© Enthält: Trimethoxyvinylsilan Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich. Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. © Bevat: Vinyltrimethoxy silaan Kan een allergische reactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. © Contient: Triméthoxyvinylsilane Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site http://mysgk.henkel.com.
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR www.pattex.com
HENKEL France 161
Rue de Silly 92100
Boulogne Billancourt
Tél. : +33 9 69 32 09 30
Henkel Nederland-Brugmat
11 8432 NZ, Nieuwegein
Tél: 030-80 73 438
Henkel Belgium
Expansie 1
Postbus 100
1020 Brussel/Bruxelles
Tél: +32 2 221 29 88
Produit réservé aux professionnels
IDH 2844053
PPL3W
2919110
A+
A+ A B C
410g e

Distance to bottom 8 mm Distance to bottom 8 mm

Die-Cut No.

VPZ 28782

PDF is not a true-colour view

Text and Layout are mandatory

File Size

100%

EAN Size

SC 0 / 85%
BWR 0,01

Substrate color

WHITE

Print process and print supplier
Flexo / All4Labels, Core - (DE)

Cyan R

Magenta R

Yellow R

PANTONE 485 C R

PANTONE Cool Gray 3 C

PANTONE Black C R

PANTONE Black 2 C R

CAD R