



3 178310 019498

1EMB-11469-00/V1/03/21

TOUPRET S.A.
24, rue du 14 Juillet
91813 CORBEIL-ESSONNES
Cedex France
Tél. : 33 (0) 1 69 47 20 20
Fax : 33 (0) 1 60 75 87 11



TOUPRET®

enduit 4 en 1

MULTIFONCTIONS

REBOUCHER, ÉGALISER, LISSER ET COLLER
LES BANDES À JOINTS

PRÊT À L'EMPLOI

- LISSE LES SUPPORTS ABIMÉS
- COLLE LES BANDES À JOINTS



INT.
PÂTE
BLANC

4kg^e


Environ 2,4 m²
pour 1 mm d'épaisseur

UTILISATION

À l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.

- Pour reboucher, égaliser, lisser et coller les bandes à joints. Utilisable jusqu'à 5 mm de profondeur.

APPLICATION



- 1 - REBOUCHER** : Élargir les fissures. Remplir abondamment la cavité à l'aide d'un couteau. Poncer lorsque l'enduit est sec.
- 2 - ÉGALISER** : Étaler grossièrement l'enduit et égaliser la surface.
- 3 - LISSER** : Étaler l'enduit en couche fine. Poncer lorsque l'enduit est sec.
- 4 - COLLER** : Coller les bandes à joint et lisser en tenant la lame à plat sur le mur.

FINITIONS

- Doit être recouvert par un revêtement ou une peinture.

CONSERVATION

- APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage.
- STOCKAGE : 12 mois, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri du gel et du soleil.

REDOUBLEMENT*



MISE EN PEINTURE*



NETTOYAGE**



* Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

** Pour nettoyer efficacement vos outils, attendre que le produit soit complètement sec, puis gratter.
L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.

QUALITÉ TOUPRET

Nos enduits sont conçus selon des normes professionnelles pour vous garantir des performances, une finition et une mise en œuvre exceptionnelles.
Pour toute information sur nos produits, contactez le SERVICE CONSOMMATEURS :

☎ 01 69 47 20 66
www.toupret.com

Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ;C(M)IT / MIT (3 : 1) ; MBIT. Peut produire une réaction allergique.



TOUPRET SA
24 rue du 14 juillet
91813 CORBEIL-ESSONNES CEDEX
Code Produit : ENDUIT 4 EN 1 MULTIFONCTIONS
Déclaration des performances : n° TOUPRET-66 FR
EN 13963 : 2005 - Type : 3A
Réaction au feu : A2-s1, d0
Substances dangereuses : PND
Usage : Jointoiement de plaques de plâtre



Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage.



Le port des gants et des lunettes est conseillé lors de l'application.



Ne pas appliquer par des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C.



Ne pas appliquer sur du papier peint. Doit-être recouvert par une finition peinture.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

FABRIQUÉ
EN
FRANCE

