

Henkel

VPZ 1671

Project name

Compass I - 3S to DC3447

Product name

Rubson SA Silicone 300ml - Cartridge BNL,FR

Short Code

-

Printed packaging type

Cartridge

Seal ID

30246572

Creation date

12.08.2021

PrePress

FG IDH / Article No.

165170

Pack. Material IDH - Front

2797209

Pack. Material IDH - Back

N/A

Design- Agency

SGK

Alteration History

- - 13.08.21 Repro Adaptation (JM)
- - 00.00.21 XXX (XX)
- - 00.00.21 XXX (XX)
- - 00.00.21 XXX (XX)
- - 00.00.21 XXX (XX)
- - 00.00.21 XXX (XX)
- - 00.00.21 XXX (XX)
- - 00.00.21 XXX (XX)
- - 00.00.21 XXX (XX)
- - 00.00.21 XXX (XX)



SGK is a Mathews International Corporation
S+T Reprotechnik GmbH | Helmholtzstraße 35 | D-52428 Jülich
www.sgkinc.com

Service ID 402500879 / Sales ID 105895237



BLANC/WIT

SA SILICONE

SANITAIRE SANITAIR

EXCELLENTE ÉLASTICITÉ
EXCELLENTE ELASTICITEIT

NE JAUNIT PAS
VERGEELT NIET

Henkel

300ml e 165170

EXPERT Quality for professionals

<p>APPLICATIONS</p> <p>Joint d'éléments sanitaires. Supports : émail, tôle émaillée, céramique, verre, grès céram, faïence, porcelaine...</p>	<p>TOEPASSINGEN</p> <p>Sanitaire voegafdichtingen. Ondergronden: email, geëmailleerd plaatstaal, keramiek, glas, porselein...</p>
<p>PROPRIÉTÉS</p> <p>Silicone acétique. Coloris disponibles : blanc et translucide.</p>	<p>EIGENSCHAPPEN</p> <p>Zuurhoudende silicone. Beschikbare kleuren: wit en transparant.</p>
<p>MISE EN ŒUVRE</p> <p>Appliquer sur surfaces propres et sèches. Lissage : dans les 10 min. maximum après application. Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique.</p>	<p>GEBRUIKSAANWIJZING</p> <p>Aanbrengen op schone en droge ondergronden. Gladstrijken: binnen maximaal 10 min. na aanbrengen. Voor meer informatie, de technische fiche raadplegen.</p>
<p>OBSERVATIONS</p> <p>Consommation : environ 12 mètres de joint de 5 mm de diamètre. Stocker le produit dans un local sec et frais. À utiliser avant la date limite indiquée sur l'emballage. Réservé à un usage professionnel. Le processus de durcissement libère de l'acide acétique.</p>	<p>OPMERKINGEN</p> <p>Verbruik: ongeveer voor 12 meter voeg van 5 mm diameter. Droog en koel bewaren. Te gebruiken vóór de houdbaarheidsdatum aangegeven op verpakking. Bestemd voor professioneel gebruik.</p>
<p>ÉLIMINATION DES DÉCHETS</p> <p>Restes de produit et emballage : élimination spéciale / déchets locale. Les codes d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) pourront être fournis sur simple demande.</p>	<p>AFVALVERWIJDERING</p> <p>Voeg uitsluitend volledig lege verpakkingen toe aan de speciale afvalstroom. Uitgeleerde resten kunnen worden toegevoegd aan de afvalstroom voor bouwmaterialen. Niet uitgeleerde resten dienen te worden toegevoegd aan de afvalstroom voor schadelijke stoffen. Europese afvalstroomnummer (EAC): 060409.</p>

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI / VOORZORGSMAATREGELEN

⚠ Attention. Contient 4,4-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer une allergie cutanée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter la pluie dans l'environnement. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

⚠ Waarschuwing. Bevat 4,4-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Voorkom leiding in het milieu. Beschermende handschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften. ⚠ Achtung. Enthält 4,4-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

UFI: K570-0WPF-H20E-V6M6

ⓘ La processus de durcissement libère de l'acide acétique. Contient un produit toxique: conservateur 4,4-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one.

ⓘ Toes de afvalstroom afscheiden en afvoeren. Over een lokale consumentenafval 4,4-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-on.

ⓘ Hinweis zur Abklärung Abklärung von Experten. Enthält Bisphenoldihydroxyacetone 4,4-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-on.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 44 84 97 87 ou sur le site <http://mydocs.henkel.com>

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Henkel AG & Co. KGaA
21
DoP-01672
EN 15651-3
S
www.henkel-dop.com

CE

FR

1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Henkel France
1161, Rue de Sully
92100 Boulogne-Billancourt
France Tél. +33 9 69 32 09 30
(appel non surtaxé)

Henkel Nederland
Brugwal 11
3432 NZ Nieuwegein
Tel: 030-60 73 438

Henkel Belgium
Esplanade 1 postbus/bte 101
1020 Brussel/Bruelles
Tel: +32 2 421 29 99

Henkel AG & Co. KGaA
40191 Düsseldorf
Tel.: 02 11 / 797-0

2797209

3 1175790 005089

Distance to bottom 14 mm

Die-Cut No. VPZ 1671	PDF is not a true-colour view	Text and Layout are mandatory	File Size 100%	EAN Size SC 1 / 90% BWR 0,02	Substrate color WHITE
Print process and print supplier Silkscreen (Std.)	Cyan R	PANTONE 485 C R	PANTONE 432 C R	PANTONE Black C R	CAD