

PRIMAIRE UNIVERSEL

PRIMAIRE POUR SUPPORTS ABSORBANTS
ET NON ABSORBANTS
EN SOL ET MUR INTÉRIEUR

**Eco Prim
Universel**



Neuf et rénovation

Séchage rapide

À très faible émission de COV



Destinations



Température d'application



C.I. 95810289 05-2019

Poids net

2kg



PRIMAIRE UNIVERSEL

Eco Prim
Universel

PRIMAIRE POUR SUPPORTS ABSORBANTS ET NON ABSORBANTS EN SOL ET MUR INTÉRIEUR.

DOMAINE D'APPLICATION

ECO PRIM UNIVERSEL est :

- un primaire d'accrochage pour ragréages en sol intérieur sur supports absorbants ou non absorbants, tels que chape ou dalle béton ; ancien carrelage, pierre naturelle ; dalles thermoplastiques ; plancher bois, panneaux bois (CTB-H, CTB-X) ; traces d'ancienne colle ; anciens ragréages adhérents.

- un primaire d'interposition sur panneaux CTB-H, CTB-X avant application de nos colles acryliques.

MODE D'EMPLOI

RECONNAISSANCE DES SUPPORTS

- Supports neufs (base ciment) : se reporter au Cahier des Prescriptions Techniques n°3634 d'exécution des enduits de lissage et ragréages autolissants - travaux neufs

- Supports anciens : se reporter au CPT n°3635. Exécution des enduits de sol intérieurs pour la pose de revêtements de sol - Rénovation

- Plancher bois : se reporter aux D.T.U. 51.1. et 51.3.

ÉTAT DES SUPPORTS

Les supports doivent être

stables, solides, propres (débarrassés de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence), sains, non sujets à des remontées d'humidité et secs (se reporter au D.T.U. correspondant au revêtement à poser). Ils seront préparés selon les recommandations des CPT précités.

Dans tous les cas, respecter les directives de la Fiche de données techniques du produit.

APPLICATION

Appliquer ECO PRIM UNIVERSEL en une couche, continuer à la brosse ou au rouleau et laisser sécher.

DURÉE DE SÉCHAGE

- Sur supports absorbants, attendre au moins 30 minutes (à + 20°C) avant ragréage

- Sur planchers bois, attendre au moins 6 heures (à + 20°C) avant ragréage

- Sur anciens carrelages, attendre au moins 2 heures avant ragréage

- Sur panneaux CTB-H ou CTB-X, attendre au moins 3 heures (à + 20°C) avant collage direct.

Ces délais varient en fonction de la température et

de l'hygrométrie ambiante, recouvrir le primaire dans les 24 heures au plus, suivant son application (le primaire doit être sec au toucher avant d'appliquer le ragréage).

CONSOMMATION

100 à 200 g/m² en fonction de la porosité du support et du mode de mise en œuvre.

NETTOYAGE

Le produit frais se nettoie à l'eau.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine non entamé et en local tempéré.

CRAINT LE GEL

Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique et le service technique MAPEI.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

Contient biocide :

1,2-benzisothiazole-3(2H)-one; mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.

Poids net

2 kg e



MAPEI FRANCE SA - Zone Industrielle du Terroir
29, av Léon Jouhaux - 31140 ST ALBAN - France