



FIXATION ACRYLIQUE

B L A N C

- **Prise Rapide**
- **Haute Résistance**
- **Facile à Appliquer**



FIXATION ACRYLIQUE SANS SOLVANT

CARACTERISTIQUES

Fixation des panneaux muraux aux surfaces murales intérieures ou aux tasseaux en bois. Collage pour lambris, moulures, plinthes et PVC. Fixation de remontées de plinthe et de panneaux de plafond légers. Fixation des tasseaux directement aux murs. Collage de systèmes de bandes antidérapantes pour moquette et nez de marches. Fixation des panneaux d'aluminium et d'autres revêtements à armature. Adhère aux surfaces humides. Pour une utilisation intérieure.

MISE EN ŒUVRE

Température d'application de +5°C à +40°C (s'applique à l'environnement et aux supports). Tous les supports doivent être solides, propres, secs et exempts de poussière et de graisse. Au moins une surface doit être poreuse. Pour coller des articles lourds (plinthes, etc.), appliquez en cordon sur toute la surface.

REMARQUE : les supports lourds doivent être soutenus mécaniquement jusqu'à ce que le mastic sèche, prévoyez un délai d'attente pouvant aller jusqu'à 72 heures en fonction de la l'humidité et de la porosité du support avant de retirer l'étagère. Pour coller des articles légers, appliquez le mastic sur l'arrière de l'article à l'aide de 1 ou 2 plots et appuyez fermement pour les mettre en place.

LIMITATIONS

Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses. NE PAS utiliser pour une application miroir. NE PAS utiliser comme adhésif pour la fixation de Gyproc ou d'autres revêtements en plâtre lourds. Toujours tester l'adhérence avant l'application.

No Nonsense Fixation acrylique est un mastic haute résistance à usage général SANS SOLVANT. Propriétés piégeantes et de comblement des espaces rapides. Offre une excellente adhésion sur la plupart des surfaces de construction.

SÉCURITÉ

Contient un biocide. Contient mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) [C(M)IT/MIT] & Benzisothiazoline-3-one [BIT]. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONSUMMATION

8m environ de cordon de diamètre 6mm.

CONSERVATION

A conserver dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel entre +5°C et +25°C.



*Information sur le niveau d'émission de substances Volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

310ml



5 063022 027139

Kingfisher International Products B.V.
Rapunburgerstraat 175E,
1011 VM, Amsterdam
The Netherlands
Tel.: 08 00 99 16 41
www.screwfix.fr
www.kingfisher.com/products

310.13666