



Sikagard®-127

Stop Tout en 1

**Traitement Algicide,
Fongicide & Désincrustant
pour toiture, façade et sol**

- ▶ Formule renforcée, prête à l'emploi
- ▶ Élimine toutes traces vertes, noires, rouges
- ▶ Sans rinçage des supports



697320 / 1021



Fabrication
FRANÇAISE

20 L pour 140 à 200 m²

Sikagard®-127 Stop Tout en 1

Nouvelle formule renforcée* pour un traitement efficace 3 en 1 de vos TOITURES, FACADES et SOLS

- ❶ **Traitement algicide et fongicide des supports, rapide et en profondeur (tous types de traces VERTES ou ROUGES)**
- ❷ **Curatif et préventif pour éviter la réapparition rapide des traces**
- ❸ **Effet désincrustant contre les traces NOIRES et autres coulures**

SUPPORTS D'APPLICATION : enduits de façade, tuiles, ardoise, shingle, pierre, brique, béton, mortier, fibres-ciment, plâtre, faïence, polyester, zinc.

Supports peints : essai préalable. Solution incolore qui ne modifie pas l'aspect des supports.

MISE EN ŒUVRE : préparation liquide prête à l'emploi (1 L pour 7 à 10 m²). Gratter/brosser préalablement les traces et amas de résidus.

Puis pulvériser Sikagard®-127 Stop TOUT en 1 sans excès sur les supports à l'aide d'un pulvérisateur basse pression. Laisser agir, ne pas rincer.

Les traces seront progressivement éliminées sous l'action du vent et de la pluie. Renouveler le traitement si nécessaire dans les zones très atteintes.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : à l'eau.

CONSERVATION ET STOCKAGE : à l'abri du gel et dans son emballage d'origine.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION : appliquer par temps sec, avec au moins 48 h sans pluie après l'application. Ne pas appliquer par fortes chaleurs, sur support trop chaud (>30°C - Risque d'évaporation) ou sur support en cours de gel ou de dégel. Ne pas utiliser directement sur les plantes et sur les pelouses. En cas de récupérateur d'eau, ne pas utiliser les eaux pluviales pour l'arrosage des jardins. Éviter l'écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits. Peut être nocif pour l'environnement en cas de déversement de grandes quantités. Protéger les menuiseries et les gouttières en aluminium ou acier laqué. Rincer le plus rapidement possible à l'eau claire les projections et les coulures sur les menuiseries et gouttières laquées.

TP 2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

TP 10 : Produits de protection des matériaux de construction.

Avant utilisation, consulter la version la plus récente de la notice produit.

* Formule + Rapide et + Puissante que le Sikagard®-120 Stop Vert



Attention

UFI : 14AE-Q05U-POOF-WRKN

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale. Contient: Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures (CAS 68424-85-1 / 24.5 g/kg). Utilisez les produits biocides avec précaution.


Sika France S.A.S.

84, rue Edouard Vaillant

93 350 Le Bourget

+33 1 49 92 80 00

www.sika.fr



20 L

