

# VPZ 1671

Henkel

Project name  
**SNJF Logo Update**

Product name  
**Rubson SP2 Transparent 300ml - Cartridge BNL,FR**

Short Code  
-

Printed packaging type  
**Cartridge**

Seal ID  
**30602718**

Creation date  
**26.09.2022** **Artwork**

FG IDH / Article No.  
**2622497**

Pack. Material IDH - Front  
**2881030**

Pack. Material IDH - Back  
-

Design- Agency  
**sgk**

- Alteration History
- -27.09.22 **Artwork** (AE)  
Adaptation
  - -01.11.22 **Author's** (JF)  
Correction
  - -00.00.21 XXX (XX)
  - -00.00.21 XXX (XX)
  - -00.00.21 XXX (XX)
  - -00.00.21 XXX (XX)
  - -00.00.21 XXX (XX)
  - -00.00.21 XXX (XX)
  - -00.00.21 XXX (XX)



SGK is a Mathews International Corporation  
SGK Germany GmbH | Helmholtzstraße 35 | D-52428 Jülich  
www.sgkinc.com

Service ID Sales ID  
**403016066 / 107691152**

155

4 69,5 4 4 69,5 4

TRANSLUCIDE/TRANSPARANT

**SP2**  
SILICONE PREMIUM  
HOOGWAARDIGE SILICONE

**UNIVERSEL  
MULTI-SUPPORTS  
UNIVERSEEL  
MULTI-ONDERGRONDEN**

EXCELLENTE ADHÉRENCE  
UIJSTEKENDE HECHTING

MULTI-MATÉRIAUX  
VELE MATERIALEN

LONGUE DURABILITÉ  
LANGDURIGE RESULTATEN

0% SOLVANT ET 0% MEKO  
0% OPLOSMEDEL  
EN 0% MEKO

**EXPERT** Quality for professionals

**APPLICATIONS**

Joint de dilatation gros et second oeuvre, joints de raccordement, joints périphériques de fenêtres bois/alu/PVC, Joints de vitrage. Autres supports : Consulter notre service technique.

**PROPRIÉTÉS**

Sans odeur. Très grande résistance au vieillissement, aux UV, et aux variations de température. Coloris disponibles : blanc, translucide, gris, noir.

**MISE EN ŒUVRE**

Appliquer sur surfaces propres et sèches à une température comprise entre +5°C et +40°C. Se conformer aux recommandations des DTU 44.1, 42.1 et 39. Lissage : dans les 10 min maximum après application. Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique.

**OBSERVATIONS**

Nettoyage : immédiatement avec un chiffon sec ou un solvant. Consommation : environ 12 mètres de joint de 5 mm de diamètre. Pour les vitrages isolants, Rubson SP2 ne doit pas être appliqué en contact avec le mastic d'étanchéité butyle. Faire un test de compatibilité. Ne pas utiliser Rubson SP2 sur bitume, asphalte, et élastomères synthétiques. Pour une remise en peinture, utiliser Rubson FT101 ou Rubson AT selon utilisation, ou consulter notre Service Technique. Stocker le produit dans un local sec et frais. Utiliser avant la date indiquée sur l'emballage. Produit réservé aux professionnels. Dégagement de méthanol durant le durcissement. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mysgk.henkel.com>

**TOEPASSINGEN**

Grote dilatatievoegen, aansluitvoegen, voegen langs ramen uit hout/aluminium/PVC. Beglazingvoegen. Geschikt voor: beton, steen, hout, aluminium, staal, glas, hard PVC en alle gangbare bouwmaterialen.

**EIGENSCHAPPEN**

Geurloos. Zeer hoge weerstand tegen veroudering, tegen UV, en tegen temperatuurschommelingen. Beschikbare kleuren: wit, transparant, grijs, zwart.

**GEBRUIKSAANWIJZING**

Aanbrengen op schone en droge ondergronden bij een temperatuur tussen +5°C en +40°C. De aanbevelingen van de DTU 44.1, 42.1 en 39 volgen. Gladstrijken: binnen de 10 min. na aanbrengen. Voor meer informatie de technische fiche raadplegen.

**OPMERKINGEN**

Reiniging: onmiddellijk met een droge doek of met een solvent. Verbruik: ongeveer 12 meter voeg van 5mm diameter. Voor isolerend glas, Rubson SP2 niet aanbrengen in contact met de butyl afdichtingskit. Vooraf een test uitvoeren. Rubson SP2 niet gebruiken op bitumen, asfalt en synthetische elastomeren. Gebruik Rubson FT101 of Rubson AT afhankelijk van de toepassing indien overschilderbaarheid nodig is, of raadpleeg de technische dienst. Op een droge en koele plaats bewaren. Te gebruiken voor de datum vermeld op de verpakking. Voor de professionele gebruiker.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI** **VOORZORGSMAATREGELEN**

**⚠** Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient: N,N-diméthyl-3-(triméthoxysilyl)propylamine Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale. **⚠** Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat: N,N-Dimethyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine Kan een allergische reactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Voorkom toezing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften. **⚠** Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält: N,N-Dimethyl-3-(trimethoxysilyl)propylamin Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Für den berufsmäßigen Verwender. Voor de professionele gebruiker. Produit réservé aux professionnels.

**CE** 1213  
Henkel AG & Co. KGaA  
20 DoP-01517  
EN 15651-1:2012, F-  
EXT-INT, 11: E, 13: ≤ 3 mm, 14: ≤ 10 %,  
16: NF, 113: NF, EN 15651-2:2012, G,  
21: E, 23: ≤ 10 %, 24: ≤ 3 mm, 25: NF,  
26: ≥ 60 %, 213: NF, www.henkel-  
dop.com

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\***

**A+**

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Henkel France  
161 rue de Sully  
92100 Boulogne Billancourt  
Tél: +33 9 69 32 09 30  
Appel non surtaxé.

Henkel Nederland  
Brugwal 11, 3432 NZ  
Nieuwegein  
Tél: +31 30 607 34 38

Henkel Belgium  
Esplanade 1, PO box 101,  
1020 Brussels  
Tél: +32 2 421 29 99

Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf  
Tél: +49 211 79 70

**300 ml e** 2622497

2881030 348058  
3 17804 1 348058

Distance to bottom 14 mm

Die-Cut No.

**VPZ 1671**

PDF is not a  
true-colour view

Text and Layout  
are mandatory

File Size  
**100%**

EAN Size  
**SC 0 / 90%  
BWR 0,02**

Substrate color  
**WHITE**

Print process and print supplier  
**Silkscreen (Std.)**

PANTONE 144 C  
R

PANTONE 485 C  
R

PANTONE 432 C  
R

PANTONE Black C  
R

CAD