

Henkel

Project name

AC PSRA Change

Product name

Pattex Wood Waterproof 750 g
PWW3W Label
FR/BE(NL)/CH(IT)

Short code

PWW3W

Printed packaging type

Label

Seal ID

30177504

Creation date

15.04.2020

PrePress

FG IDH / Article No.

1419269

Packaging Material-IDH

2649403

Design-Agency

Schawk! Jülich

Alteration History

- 15.04.20 Repro-Adaption (AG)
- 00.00.18 XXX (XX)
- 00.00.18 XXX (XX)
- 00.00.18 XXX (XX)
- 00.00.18 XXX (XX)
- 00.00.18 XXX (XX)
- 00.00.18 XXX (XX)
- 00.00.18 XXX (XX)
- 00.00.18 XXX (XX)
- 00.00.18 XXX (XX)

SCHAWK!
JÜLICH

S+T Repratechnik GmbH | An SGK Group company
SGK Group is a Matthews International company.
Heimholzstraße 35 | D-52428 Jülich | schawk.com

Service ID

401858720

Sales ID

103729241

130. mm

DVS 50813

262. mm

Mode d'emploi - Gebruiksaanwijzing Anwendung - Come si usa?

Les surfaces à encoller doivent être propres, sèches et en contact.
Zorg dat de te verlijmen delen schoon, droog en goed passend zijn.
Die Klebeflächen müssen sauber, trocken und passgenau sein.
Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte e lisce.



Idéal pour - Geschikt voor - Ideal für - Ideale per

Tous les types de bois - Alle soorten hout - Alle Holzarten - Tutti i tipi di legno

- ⊕⊕⊕ Protéger du gel. Ne pas utiliser en dessous de 7°C.
- ⊕⊕⊕ Vorstrijf bewaren. Niet gebruiken bij temperaturen lager dan 7°C.
- ⊕⊕⊕ Vor Frost schützen. Nicht bei Temperaturen unter 7°C verwenden.
- ⊕⊕⊕ Proteggere dal gelo. Non utilizzare a temperature inferiori a 7°C.

Henkel AG & Co. KGaA

D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0)211 79 70

Henkel France

161, rue de Sully
92100 Boulogne-Billancourt
Tel. +33 9 69 32 09 30 (Appel non surtaxé)

Henkel Nederland

Tel. +31 30 607 34 38

Henkel Belgium

Tel. +32 2 421 29 99

Henkel & Cie. AG

CH-4133 Pratteln
Tel. +41 61 825 70 00



2649403

IDH 1419269

PWW3W

750g^e

Industrial norm
EN 204 / D3



5 410091 267193



BOIS - HOUT HOLZ

Waterproof



750g

Henkel

Tous les types de bois - Alle soorten hout
Für alle Holzarten

UFI: HT54-206X
6007-VJ2N

! Attention. Provoque une sévère irritation des yeux. Contient 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one. Contient un (des) produit(s) de protection: Mélange d' isothiazolinone 31 (CIT/MIT). Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. ⚠️ Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Bevat conserveringsmiddel(en): Isothiazolinonmengsel 31 (CIT/MIT). Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. ⚠️ Achtung. Verursacht schwere Augenreizung. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Enthält Konservierungsmittel: Isothiazolinonmisch 31 (CIT/MIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. ⚠️ Attenzione. Provoca grave irritazione oculare. Contiene: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Contiene preservanti: Isothiazolinone miscela 31 (CIT/MIT). Può provocare una reazione allergica. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Indossare guanti / Proteggere gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 (F) ou au 02/421 29 99 (B) ou sur le site <http://mysds.henkel.com>.
De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag voor professionelen op 02/421 29 99 (B) of 030-607 34 38 (NL) of op de site <http://mysds.henkel.com>.

Des questions? - Meer informatie? Fragen? - Dubbi?



Scanner le code
Scan de code
Den Code scannen
Leggi il codice



Pattex sur votre
téléphone portable
Pattex op je mobiel
Pattex auf Ihrem Handy
Pattex sul tuo cellulare

www.pattex.com

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). *UITSTOOT IN BINNENLUCHT Informatie over het uitstootniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico inhouden op vergiftiging door inademing op een schaal van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot). *Informationen über die Niveau der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, Gefahr des Einatmens, auf einer Skala von Klasse A+ (sehr geringe Emission) zu C (stark). *Informazione sul livello di emissione VOC in ambienti interni che presentano un elevato rischio di tossicità per inalazione, secondo una scala da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).

Die-Cut No.

50813

PDF is not a true-colour view

Text and Layout are mandatory

File Size 100%

EAN Size SC 0 / 82 % BWR 0,0

Substrate color self adhesive label PE white

Print technologie and print supplier

Flexo / All4Labels

Pantone 116 C R

Pantone 485 C R

Pantone 7460 C R

Pantone Black Strong R

Pantone Black Light R

CAD