



Sikagard®-130

Stop Algues PRO

Traitement
Algicide-Fongicide



CONSERVADO
PROTECTION DU PATRIMOINE



- ▶ Traitement et désincrustant TOUT EN 1 contre les traces NOIRES, VERTES, ROUGES
- ▶ Puissant et sans dégradation des matériaux
- ▶ Application rapide, sans rinçage

5 L pour 35 à 50 m²

Fabrication
FRANÇAISE

Sikagard®-130 Stop Algues PRO

Traitement professionnel* algicide et fongicide TOUT EN 1 pour TOITURES, FACADES et SOLS.
La double fonction du produit vous permet :

- ❶ De traiter les supports rapidement et en profondeur, avec un effet curatif et préventif (tous types de traces VERTES ou ROUGES);
- ❷ De désincruster les traces NOIRES et autres couloires.

SUPPORTS D'APPLICATION : enduits de façade, tuiles, ardoise, shingle, pierre, brique, béton, mortier, fibres-ciment, plâtre, faïence, polyester, zinc. Supports peints : essai préalable.
Solution incolore qui ne modifie pas l'aspect des supports.

MISE EN ŒUVRE : préparation liquide prête à l'emploi. Gratter/brosser préalablement les zones où les traces et résidus sont abondants. Pulvériser Sikagard®-130 Stop Algues PRO sans excès sur les supports à l'aide d'un pulvérisateur basse pression. Laisser agir, ne pas rincer. Les traces seront progressivement éliminées sous l'action du vent et de la pluie. Renouveler le traitement si nécessaire dans les zones très atteintes.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : à l'eau.

CONSERVATION ET STOCKAGE : à l'abri du gel et dans son emballage d'origine.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION : appliquer par temps sec, avec au moins 48 h sans pluie après l'application.

Ne pas appliquer par vent fort ou par fortes chaleurs, sur support trop chaud (>30°C - Risque d'évaporation) ou sur support en cours de gel ou de dégel. Ne pas utiliser directement sur les plantes et sur les pelouses. En cas de récupérateur d'eau, ne pas utiliser les eaux pluviales pour l'arrosage des jardins. Éviter l'écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits. Peut être nocif pour l'environnement en cas de déversement de grandes quantités. Protéger les menuiseries et les gouttières en aluminium ou acier laqué. Rincer le plus rapidement possible à l'eau claire les projections et les couloires sur les menuiseries et gouttières laquées.

TP 2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

TP 10 : Produits de protection des matériaux de construction.

Avant utilisation, consulter la version la plus récente de la notice produit.

* Formule professionnelle plus puissante que les versions grand public



Attention

UFI : D4DE-C01Y-Q00U-4M04

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale. Contient: Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures (CAS 68424-85-1 / 24.5 g/kg). Utilisez les produits biocides avec précaution.

697311 / 1121

Sika France S.A.S.
84, rue Edouard Vaillant
93 350 Le Bourget
+33 1 49 92 80 00
www.sika.fr



**Fabrication
FRANÇAISE**



5L