



Sikaflex®-142 Crystal Clear

Sikaflex®-142 Crystal Clear est un mastic-colle monocomposant, multi-usages et transparent avec un très bon maintien immédiat pour des applications intérieures et extérieures. Sikaflex®-142 Crystal Clear colle et calefute la plupart des matériaux de construction.

CARACTÉRISTIQUES

Sikaflex®-142 Crystal Clear est adapté pour le collage des supports transparents tels que le verre* et le PVC, et également sur la plupart des éléments de la construction. Il est également destiné à la fixation d'objets divers sur des surfaces horizontales ou verticales : accessoires, panneaux en bois, plinthes, petits carreaux de céramique, tuiles, décorations intérieures légères. Sikaflex®-142 Crystal Clear peut aussi être utilisé pour la réalisation de petits joints de calfeutrement autour d'objets collés en intérieur ou de joints de connexion entre divers matériaux de construction.

*pas d'exposition prolongée du joint de colle aux rayons du soleil.

MODE D'EMPLOI

Le support doit être sain, propre, sec et exempt de tous contaminants tels que saleté, huile, graisse et particules libres. Pour le collage, appliquer Sikaflex®-142 Crystal Clear en cordons, bandes ou plots espacés de quelques centimètres. Presser manuellement pour placer les éléments à coller à la position adaptée avant que la colle ne forme une peau, tout en s'assurant que l'épaisseur de colle est > 6 mm. Pour le jointolement, extruder Sikaflex®-142 Crystal Clear à l'intérieur du joint en s'assurant qu'il soit bien en contact avec les parois de la cavité.

Avant utilisation, consulter la version la plus récente de la notice produit.



Attention

UFI : S20H-MOXA-J00H-VHGY

Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection. Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale. Contient : Pentaméthyl piperidylsebacate, triméthoxyvinylsilane.

Sika France S.A.S
84, rue Edouard Vaillant
F-93350 Le Bourget
+33-1-49928000
www.sika.fr



*Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

CE 20, Sika Services AG, Zurich, 1213, 1508,
EN 15651-1:2012, 78525572, Sealants for exterior and
interior application F EXT-INT, Class E, ≤3mm, ≤10%,
NF at 60% elong., Pass,

dop.sika.com



Made in
United Kingdom

Sikaflex®-142

Crystal Clear

Mastic-colle transparent

PRO SELECT



Collage
& joint

300 g / 290 ml



