

ACHTUNG! Bitte kontrollieren Sie sorgfältig alle Texte, EAN-Codes und Farbangaben, sowie Kartuschenart und den Stand des Druckbildes zur Düsenseite! Mit Ihrer Unterschrift erteilen Sie uns die verbindliche Druckfreigabe!

ATTENTION! It is the customer's responsibility to ensure that all text, bar-codes, type of cartridge and colour separations are checked and that the print is positioned correctly in relation to the nozzle side of the cartridge before signing approval!

Kunde | Customer

Bostik Benelux B.V.

Farben | Colours

6

Kartuschen Typ | Type of Cartridge

Bitte vor Freigabe prüfen | Please check before signing

Ja
Yes

Nein
No

E 310 Weiss

☐

☐

Änderung Kartuschen Typ.
change type of cartridge

Datum | Date

31.01.2020

Repro-Abt | Prepress

Naomi Laufenberg

Freigabe | Approval

Richard

Geprüft von | approved by

3710 912020

Datum | Date


Fischbach

www.bostik.com

FR: Application : S590 ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 4-EN-1 est un mastic silicone neutre alcoxy transluce permettant avec une seule cartouche de réaliser les joints d'étanchéité, de calfeutrement, de dilatation et de vitrage sur tous les types de supports. **Préparation :** Les supports doivent être solides, propres, secs et exempts de poussière et de graisse. Bien que S590 ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 4-EN-1 adhère parfaitement sans primaire aux surfaces vitrées, en bois peint, en béton et en pierre, Bostik recommande toujours d'en utiliser un. Toujours tester l'adhérence avant l'application. **Méthode d'utilisation :** Appliquer avec un pistolet à calfeutrer professionnel. Lisser avec Bostik Finishing Soap. **Informations complémentaires :** Mastic silicone neutre alcoxy universel pour une utilisation en intérieur et extérieur. Très bonne résistance aux UV, aux intempéries et à l'humidité. Excellent confort d'utilisation. Inodore. Résistance au gel pendant le transport jusqu'à -15 °C. Températures de conservation : +5°C à +25°C. Passée la date indiquée sur la cartouche, le produit ne bénéficie plus du Label SNJF. Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique.

ES: Aplicación: S590 ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 4-EN-1 es un sellante de silicona neutro con un módulo bajo para el sellado elástico y duradero de juntas de construcción y dilatación en fachadas y sistemas de acristalamiento. **Preparación:** Los sustratos deben ser sólidos, estar limpios, secos y libres de grasa y polvo. Aunque S590 ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 4-EN-1 se adhiere perfectamente sin un imprimador a superficies de vidrio, madera pintada, hormigón y piedra, aún así Bostik recomienda usar siempre un imprimador. Someter siempre a prueba la adhesión antes de la aplicación. **Método de uso:** Aplicar con una pistola de calafateo profesional. Alisar con Bostik Finisher. **Adicional:** Sellante de silicona universal para uso en interiores y exteriores. Muy buena resistencia a UV, a la intemperie y al agua. Excelentes propiedades de manejo. Resistencia al hielo durante el transporte hasta -15°C/+5°F. Consultar la ficha de seguridad y la ficha técnica del producto antes de su uso.

PT: Aplicação: O S590 ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 4-EN-1 é um selante neutro de silicone de baixo módulo concebido para uma selagem com elasticidade duradoura de juntas de construção e dilatação em fachadas e envidraçados. **Preparação:** As superfícies devem estar sólidas, limpas, secas e isentas de gordura e pó. Embora o S590 ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT 4-EN-1 adira perfeitamente a superfícies em vidro, madeira pintada, betão e pedra, a Bostik recomenda sempre a aplicação de um primário. Teste sempre a aderência antes da aplicação. **Método de utilização:** Aplique com uma pistola de mástique profissional. Liso com o Bostik Finisher. **Adicional:** Selante universal de silicone para utilização em espaços interiores e exteriores. Muito boa resistência aos raios UV, às condições climáticas e à água. Excelentes propriedades de manuseamento. Resistência ao gelo durante o transporte a temperaturas até -15 °C/+5 °F. Leia a ficha de segurança e a ficha de dados antes de utilizar o produto.



Bostik SA
Tél. : +33 (0)1 49 00 90 00
420 rue d'Estienne d'Orves
92700 Colombes
France



Bostik
smart adhesives

**ÉTANCHÉITÉ
BÂTIMENT 4-EN-1
S590**

SILICONE NEUTRE
SILICONA NEUTRA
SILICONE NEUTRO

CONSTRUCTION & FAÇADE



Classe : mastic élastique
GF 25E

ÉLASTICITÉ
ELASTICIDAD
DE ELASTICIDADE

SÉCURITÉ - SEGURIDAD - SEGURANÇA

FR : Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
ES : Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
PT : Ficha de segurança fornecida a pedido.


CONSERVATION
DURACION
VALIDADE

12
MES



COULEUR
COLOR
COR

TRANSLUCIDE
TRANSLÚCIDO



31.01.20

1. Cyan
2. Magenta
3. Yellow
4. PMS 877 silver met.
5. PMS 2965 dbiau
6. Schwarz

BV 12099.



31012099