

## UTILISATION

À l'intérieur ou à l'extérieur sur supports absorbants, poreux et secs.  
• Ce produit est compatible avec tous les enduits à reboucher, à garnir et à lisser ainsi qu'avec toutes les peintures (sauf époxy et polyuréthane).

## SUPPORTS

S'applique sur, plâtre, béton, pierre, carreaux de plâtre, mortier, terre cuite poreuse, crépis, badigeon, brique.



## APPLICATION VIDÉO SUR YOUTUBE



Vérifier que les supports soient absorbants et non humides.

- Appliquer à la brosse ou au rouleau, en une seule couche abondante et jusqu'à ce que le support soit saturé.
- Laisser sécher 24 heures avant d'appliquer un enduit, une peinture ou un revêtement décoratif.



\* Les temps de séchage et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

Contenu en composés organiques volatiles : valeur limite en U.E. pour ce produit (cat.A/h) : 750 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 730g/l COV.

TOUPRET S.A.  
24, RUE DU 14 JUILLET  
91813 CORBEIL-ESSONNES  
CEDEX FRANCE  
TÉL. : 33 (0) 1 69 47 20 20  
FAX : 33 (0) 1 60 75 87 11

**QUALITÉ TOUPRET**  
Nos produits sont conçus selon des normes professionnelles.  
Pour toute information sur nos produits, contactez le SERVICE CONSOMMATEURS :  
☎ 01 69 47 20 66

www.toupret.com FABRIQUÉ EN FRANCE



TEMB-30034-00V1/10/19



# TOUPRET®

## DURCISSEUR

RENFORCE L'ADHÉRENCE DES ENDUITS ET PEINTURE PRÊT À L'EMPLOI



- RECOMMANDÉ SUR LES MURS PULVÉRENTS TENDRES OU FRIABLES
- AGIT EN PROFONDEUR




INT. / EXT.  
TRANSPARENT



1le  
7 / 8 M<sup>2</sup>

UFI : 7FVF-3MGS-RRHQ-53WU Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr)

TOUPRET SA  
24 rue du 14 juillet  
91813 CORBEIL ESSONNES - CEDEX  
Tél. : +33 (0)1 69 47 20 20



**DURCISSEUR**

### DANGER

Contient de l'isopropanol. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. – Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le produit / récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

### CONSERVATION

- **APRÈS USAGE** : refermer soigneusement l'emballage.
- **STOCKAGE** : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et du soleil. Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.

### RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.  
Ne pas appliquer directement sur du papier peint.  
Doit être recouvert par un revêtement, une peinture.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

© 64699

N° COMPOSITION	110004-117-5-4	DATE	21/11/19
CLIENT	COREPE		
COD. CLIENT	64699	VERNIS DE BASE	VERNIS DE FINITION
FORMAT	Ø 100 x 146	<input checked="" type="checkbox"/> COUCHÉ BLANC	<input checked="" type="checkbox"/> BRILLANT
COUPE	312,6 x 150	<input type="checkbox"/> ACCROCHAGE	<input type="checkbox"/> MAT
RÉSERVES	3	<input type="checkbox"/> ACCROCHAGE OR	<input type="checkbox"/> OR
COULEURS	CMYK		

GRAFOMETAL

Vous êtes prié de bien réviser le travail dans sa totalité (textes, codes, images, pictogrammes, etc.) et pas seulement les éléments pour lesquels vous avez demandé des modifications. En effet, lors de la manipulation du fichier, des changements non souhaités pourraient se produire et passer inaperçus. Aussi, nous vous rappelons que votre approbation portant sur la totalité du travail réalisé (et pas seulement sur les modifications demandées), par conséquent, nous rejeterons toute réclamation si le travail d'impression est conforme à ce que vous avez approuvé.