

TOUPRET®

enduit de
REBOUCHAGE
PRÊT À L'EMPLOI

GROS TROUS ET FISSURES
FORMULE ALLÉGÉE
MISE EN PEINTURE RAPIDE



INT.
PÂTE
BLANC
1L

- REBOUCHE TROUS ET FISSURES DE TOUTES TAILLES
- SÉCHAGE ULTRA RAPIDE
- FACILE À APPLIQUER ET À PONCER

■ UTILISATION

À l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.

- Pour reboucher trous, fissures et saignées de toutes tailles sans limite de profondeur.
- S'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreaux de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, brique, pierre, ancien fond peint.

■ FINITIONS

Peinture - Enduit décoratif - Papier peint



* Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

** Pour nettoyer efficacement vos outils, attendre que le produit soit complètement sec, puis gratter. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.

■ APPLICATION



Ouvrez la fissure à l'aide d'un grattoir triangulaire puis dépeussiez.



Reboucher abondamment le trou ou la fissure à l'aide du couteau à enduire.



Lissez en croisant les passes.



Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre.

■ CONSERVATION

- APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage.
- STOCKAGE : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri du gel et du soleil.

CONSEILS TOUPRET

Pour les fissures, reboucher en garnissant perpendiculairement au sens de la fissure, puis lisser dans le sens de la fissure.

FABRIQUÉ EN FRANCE



Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage.



Ne pas appliquer par des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C.



Le port des gants et des lunettes est conseillé lors de l'application.



Ne pas appliquer sur du papier peint. Doit-être recouvert par une finition peinture.

Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.

Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) :
Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ;
C(M)IT / MIT (3 : 1). Peut produire une réaction allergique.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

QUALITÉ TOUPRET

Nos produits sont conçus selon des normes professionnelles pour vous garantir des performances, une finition et une mise en oeuvre exceptionnelles.

Pour toute information sur nos produits, contactez le SERVICE CONSOMMATEURS :

01 69 47 20 66

www.toupret.com



TOUPRET S.A.
24, rue du 14 Juillet
91813 Corbeil-Essonnes
Cedex France
Tél. : 33 (0) 1 69 47 20 20
Fax : 33 (0) 1 60 75 87 11

1EMB-10253-00/01/03/23