

TOUPRET®

enduit de
REBOUCHAGE


UTILISATION

A l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.

- Pour reboucher trous, fissures et saignées de toutes tailles, sans limite de profondeur.
- S'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreaux de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, brique, pierre, ancien fond peint.

PRÉPARATION

DOSAGE



1 Dose d'eau + 2 doses de poudre

MÉLANGE



Verser la poudre dans l'eau. Mélanger pour obtenir une pâte épaisse et homogène.
La préparation est utilisable environ 45 minutes.

APPLICATION



Ouvrez la fissure à l'aide d'un grattoir triangulaire puis dépoussiérez.



Rebouchez abondamment le trou ou la fissure à l'aide du couteau à enduire.



Lissez en croisant les passes.



Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre.

UTILISATION*



REDOUBLEMENT*



MISE EN PEINTURE*



NETTOYAGE**



* Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

** Pour nettoyer efficacement vos outils, attendre que le produit soit complètement sec, puis gratter. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.

TOUPRET®

enduit de
REBOUCHAGE

FINITIONS

- Peinture • Enduit de finition • Enduit décoratif
- Papier peint

CONSERVATION

- APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage
- STOCKAGE : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

CONSEILS TOUPRET

Vérifier la préparation de l'enduit : retourner le couteau ; si l'enduit tient, il est à la bonne consistance. Pour les fissures, reboucher en garnissant perpendiculairement au sens de la fissure, puis lisser dans le sens de la fissure.

QUALITÉ TOUPRET

Nos enduits sont conçus selon des normes professionnelles pour vous garantir des performances, une finition et une mise en œuvre exceptionnelles. Pour toute information sur nos produits, contactez le SERVICE CONSOMMATEURS :

01 69 47 20 66

www.toupret.com

1kg^e

TOUPRET®

enduit de
REBOUCHAGE

TROUS, FISSURES, SAIGNÉES DE TOUTES TAILLES



FACILE À PRÉPARER

- FIN ET RÉSISTANT AUX FISSURATIONS
- PEUT-ÊTRE PERCÉ ET CLOUÉ
- FACILE À APPLIQUER ET À PONCER



INT.
POUDRE
BLANC


1kg^e

TOUPRET®

enduit de
REBOUCHAGE



Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage.



Ne pas appliquer par des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C.



Ne pas appliquer sur du papier peint, doit être recouvert par une finition.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



L'emballage carton est à recycler



Pour participer activement à la protection de l'environnement, apportez les résidus et le film plastique à la déchetterie.

FABRIQUÉ EN FRANCE

TOUPRET S.A.
24, rue du 14 Juillet
91813 Corbeil-Essonnes
Cedex France
Tél. : 33 (0) 1 69 47 20 20
Fax : 33 (0) 1 60 75 87 11



1kg^e