




 s.a.s. HF ÉTIQUETTES 62, rue J.-B. Lebas - 59780 WILLEMS Tél. 03.20.79.38.55 - Fax. 03.20.41.92.01 E-mail: hfetiquettes@wanadoo.fr	BON A TIRER Destinataire : BARDAHL A l'attention de : Charlotte DUHAMEL Willems, le : 21-Feb-22 Format : L : 165 mm - H : 107 mm De la part de : Adrien Pavia Réf. PAO HF : 427613 Votre Réf. : 734116R12 Support: KKOTE S2045		 C M Y K 3435 Dye cut	
	Vernis: MAT+BRILLANT Diamètre intérieur du mandrin: 76 mm Quantité /rouleau: 1500 Diamètre du rouleau: mm			
Date: Nom du signataire CLIENT: Signature:	Votre présentation: RECTO  VERSO 		Autre présentation disponible: Bobinage Intérieur  Bobinage Extérieur 	



Stabilisateur ESSENCE

FACILITE LE DÉMARRAGE







TOUS MOTEURS



Essence



2 temps



4 temps




• Facilite le démarrage en début de saison.

• Prolonge la conservation du carburant jusqu'à 24 mois.

• Evite le colmatage des filtres et nettoie le circuit de carburation.

Mode d'emploi :
A chaque utilisation, traiter votre carburant.

- 1 Dévisser le bouchon.
- 2 Presser le flacon pour remplir le doseur.
- 3 Verser dans le jerrican et remplir de carburant.

Pour les moteurs 2T sans réservoir d'huile, mélanger l'huile au carburant traité juste avant utilisation.

Recommandé par les plus grandes marques.

Danger. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Eviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Garder sous clé. Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux. Contient : Potassium 1,2-bis (2-ethylhexyloxy)carbonylthanesulphonate, Hydrocarbures, C10-C13, n-alcane, isalcane, isalcane, cycliques, aromatiques (2-25%), Hydrocarbures, C10-C13, n-alcane, isalcane, isalcane, cycliques, aromatiques, <2% aromatiques.

UI : WJQY-CA30-430H-FY7M
SADAPS BARDAHL - ZI TOURNAI Ouest 2
 Rue du Mont des Carliers, 3 - B-7522 Tournai - Belgique
 Tél. : +32 (0)69 59 03 60 - www.bardahl.fr

Réf. : 1164
 734 116 R12
 01505





LE TRI + FACILE



BIDON + BOUCHON



BAC 15 L

250ml



3 266720 011642



Stabilisateur ESSENCE

FACILITE LE DÉMARRAGE



Photos non contractuelles - Suggestion de présentation:



TOUS MOTEURS



Essence

2T

2 temps

4T

4 temps




- Facilite le démarrage en début de saison.
- Prolonge la conservation du carburant jusqu'à 24 mois.
- Evite le colmatage des filtres et nettoie le circuit de carburation.

Mode d'emploi :

A chaque utilisation, traiter votre carburant.

- 1 Dévisser le bouchon.
 - 2 Presser le flacon pour remplir le doseur.
 - 3 Verser dans le jerrican et remplir de carburant.
- Pour les moteurs 2T sans réservoir d'huile, mélanger l'huile au carburant traité juste avant utilisation.

Recommandé par les plus grandes marques.



Danger. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Eviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Garder sous def. Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux. **Contient :** Potassium 1,2-bis (2-ethylhexyloxy)carbonyl)ethanesulphonate, Hydrocarbures, C10-C13, n-alcane, isocalcane, cycliques, aromatiques (2-25%), Hydrocarbures, C10-C13, n-alcane, isocalcane, cycliques, <2% aromatiques.

UFI : WJQY-CA30-430H-FY7M

SADAPS BARDAHL - ZI TOURNAI Ouest 2
Rue du Mont des Carliers, 3 - B-7522 Tournai - Belgique
Tél. : +32 (0)69 59 03 60 - www.bardahl.fr

Réf. : 1164

734 116 R12
01505



LE TRI
+ FACILE







BIDON +
BOUCHON



250ml

3 266720 011642



 s.a.s. HF ÉTIQUETTES 62, rue J.-B. Lebas - 59780 WILLEMS Tél. 03.20.79.38.55 - Fax. 03.20.41.92.01 E-mail: hfetiquettes@wanadoo.fr	BON A TIRER Destinataire : BARDAHL A l'attention de : Charlotte DUHAMEL Willems, le : 02-Jun-22 Format : L : 210 mm - H : 135 mm De la part de : Adrien Pavia Réf. PAO HF : 435544 Votre Réf. : 730302R1 Support : PE BLANC PB	 Vernis: 0 Diamètre intérieur du mandrin: 76 mm Quantité /rouleau: 1250 Diamètre du rouleau: mm
Date: Nom du signataire CLIENT: Signature:	Votre présentation: RECTO  VERSO 	Autre présentation disponible: Bobinage Intérieur     1 2 3 4 Bobinage Extérieur     5 6 7 8


BARDAHL
Huile 4T
5W30
SPÉCIALE MOTOCULTURE




TOUTES MARQUES


Thermique

4 temps

LE TRI + FACILE



- Huile hautes performances pour moteurs 4 temps, essence ou Diesel, refroidis par eau ou par air.
- Réduit l'usure moteur grâce à ses additifs anti-friction.
- Assure une combustion parfaite, limite les émissions polluantes et évite la surconsommation de carburant.

Mode d'emploi : 1 Vidanger l'huile usagée.
2 Remplir votre carter en respectant les préconisations du constructeur.
3 Mise en route : Vidanger après 5 heures d'utilisation.
4 En saison : Vidanger toutes les 25 heures d'utilisation, ou 1 fois par an.
Niveau de performances : API SL/CF.


Recommandé par les plus grandes marques !
Contient Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.
SADAPS BARDAHL
ZI Tournai Ouest 2
Rue du Mont des Carliers, 3
B-7522 Tournai - Belgique
Tél. : +32 (0)69 59 03 60
www.bardahl.fr
730 302 R1
01256
Réf. : 3020
600 ml e


3 266720 030209
100ml
100ml
100ml
100ml



Huile 4T 5W30

SPÉCIALE
MOTOCULTURE



TOUTES MARQUES



Thermique



4 temps



LE TRI
+ FACILE



- Huile hautes performances pour moteurs 4 temps, essence ou Diesel, refroidis par eau ou par air.
- Réduit l'usure moteur grâce à ses additifs anti-friction.
- Assure une combustion parfaite, limite les émissions polluantes et évite la surconsommation de carburant.

Mode d'emploi : 1 Vidanger l'huile usagée.

2 Remplir votre carter en respectant les préconisations du constructeur.

3 Mise en route : Vidanger après 5 heures d'utilisation.

4 En saison : Vidanger toutes les 25 heures d'utilisation, ou 1 fois par an.

Niveau de performances : API SL/CF.



Recommandé par les
plus grandes marques !

Contient Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.

SADAPS BARD AHL
ZI TOURNAI Ouest 2
Rue du Mont des Carliers, 3
B-7522 Tournai - Belgique
Tél. : +32 (0)69 59 03 60
www.bardahl.fr

730 302 R1
01256

Réf. : 3020

600 ml e



100ml

100ml

100ml

100ml

100ml