

TOUPRET®

enduit de
REBOUCHAGE EXTÉRIEUR

UTILISATION


À l'extérieur sur supports durs, sains, propres et cohésifs.

- Pour reboucher trous, fissures et saignées sans limite de profondeur en extérieur. Pour réparer les angles cassés.
- S'applique sur murs bruts, béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, pierre.

PRÉPARATION



1 Dose d'eau + 2,5 doses de poudre



Verser la poudre dans l'eau. Mélanger pour obtenir une pâte épaisse et homogène. La préparation est utilisable environ 30 minutes.


APPLICATION



Ouvrez la fissure à l'aide d'un grattoir triangulaire puis dépoussiérez.



Rebouchez abondamment le trou ou la fissure à l'aide du couteau à enduire.



Lissez en croisant les passes.



Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre.

UTILISATION*

À l'extérieur sur supports durs, sains, propres, cohésifs, secs ou humides.



REDOUBLEMENT*



MISE EN PEINTURE*



NETTOYAGE**



* Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

** Pour nettoyer efficacement vos outils, attendre que le produit soit complètement sec, puis gratter. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.

TOUPRET®

enduit de
REBOUCHAGE EXTÉRIEUR

CONSERVATION


- APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage
- STOCKAGE : 6 mois, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.



Pensez à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage.



Le port de gants est recommandé lors de l'application.



Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C et supérieures à 35°C.



Ne pas appliquer sur du polystyrène. Doit être recouvert par une finition peinture extérieure.



L'emballage carton est à recycler

Respectons l'environnement : apportez les résidus de produit et le film plastique à la déchetterie.

La déclaration environnementale a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et elle est consultable sur le site www.mies.fr

2kg e

TOUPRET®

enduit de **REBOUCHAGE EXTÉRIEUR**

TROUS ET FISSURES DE TOUTES TAILLES
SUR FAÇADES



FACILE À PRÉPARER

- RÉSISTANT AUX FISSURATIONS
- RÉPARE LES ANGLES CASSÉS
- PEUT-ÊTRE PERCÉ ET CLOUÉ
- COMPATIBLE SUPPORTS HUMIDES



EXT. POUDDRE GRIS

2kg e

TOUPRET®

enduit de
REBOUCHAGE EXTÉRIEUR

UFI: 0VXW-MK78-ARHY-F9FN Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickids.fr

TOUPRET SA
24 rue du 14 juillet
91813 CORBEIL-ESSONNES CEDEX
Tél. : 33 (0) 1 69 47 20 20



REBOUCHAGE EXTÉRIEUR

DANGER

Contient du ciment. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Éliminer le produit / récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

QUALITÉ TOUPRET

Nos enduits sont conçus selon des normes professionnelles pour vous garantir des performances, une finition et une mise en œuvre exceptionnelles. Pour toute information sur nos produits, contactez le SERVICE CONSOMMATEURS :

01 69 47 20 66
www.toupret.com

FABRIQUÉ EN FRANCE

TOUPRET S.A.
24, rue du 14 Juillet
91813 Corbeil-Essonnes
Cedex France
Tél. : 33 (0) 1 69 47 20 20
Fax : 33 (0) 1 60 75 87 11



TEMB-24108-00V1/09/20