

VPZ 1671

VPZ 1671

GRIS - GRIJS RAL 7016

75% EMBALLAGE CONTENANT AU MOINS 75% DE MATIÈRES RECYCLÉES
VERPAKKING BEVAT MINSTENS 75% GERECYCLEERDE MATERIALEN

Rubson®

FT 101s
FLEXTEC polymer

JOINTE & COLLE VOEGEN & LIJMEN

Toutes conditions
Alle weersomstandigheden

Peut être peint²
Overschildbaar²

Applicable sur surfaces humides
Toepasbaar op vochtige ondergronden

10 ANS/JAAR GARANTIE

Henkel

GRIS - GRIJS RAL 7016

Rubson® FT 101

PROPRIÉTÉS / EIGENSCHAPPEN

- Flexible (capacité de mouvement de + 25%)
- Multi-Matériau¹
- Résiste aux UV et aux variations de températures
- Peut être appliqué de +5°C à +40°C
- Peut être peint²

TECHNOLOGIE

FlexTec Polymer est une technologie exclusive Henkel qui combine une chaîne polymère flexible développée pour résister aux chocs et aux conditions extrêmes. Très performant dans les applications élastiques.

FLEXTEC polymer

FlexTec Polymer is an exclusive technology developed by Henkel based on polymers. This technology is resistant to shocks, extreme temperatures and provides optimal elasticity.

APPLICATION

FT101 est un mastic de haute qualité recommandé pour tous types de joints de construction conformément au DTU 44.1, calfeutrement de fissures. Collage souple et puissant, résistant aux vibrations. Compatible avec les matériaux usuels du bâtiment, ainsi que les supports délicats (miroir, marbre, zinc...).

TOEPASSINGEN

FT101 is een hoogwaardig voegkit aanbevolen voor alle soorten constructievoegen conform aan DTU 44.1, afdichten van scheuren. Soepele en krachtige verlijmingen, bestand tegen trillingen. Zowel geschikt voor alle gangbare bouwmaterialen als voor gevoelige ondergronden (spiegel, marmer, zink, ...)

MISE EN ŒUVRE

Convient pour une application en intérieur et extérieur. Résiste aux rayons UV et aux variations de températures (-40°C à +50°C). Peut être appliqué sur des surfaces humides sans formation de bulles ni perte d'adhérence. Les surfaces doivent être propres. Temps de séchage: 2-3mm / 24h. Température d'application: +5°C à +40°C. Consommation: environ 11 mètres de joint de 5mm de diamètre. Pour plus d'informations, consulter la fiche technique. Dégageant de méthanol durant le durcissement.

BEWAREN

Op een droge en frisse plaats bewaren. Te gebruiken voor de datum vermeld op de verpakking. Bestemd voor professioneel gebruik.

STOCKAGE

Stocke le produit dans un local sec et frais. A utiliser avant la date indiquée sur l'emballage.

GEBRUIKSAANWIJZING

Geschikt voor binnen en buiten toepassingen. Bestand tegen UV-straling en temperatuurschommelingen (-40°C tot +50°C). Kan op vochtige ondergronden worden toegepast zonder massavorming of verlies van hechting. De ondergrond moet schoon en ontvet zijn. Droogtijd: 2-3mm/24u. Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +40°C. Verbruik: ongeveer 11 meter voeg van 5mm diameter. Voor meer informatie de technische fiche raadplegen. Tijdens de uitharding komt er methanol vrij.

Contient: Triméthoxyvinylsilane Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Bevat: Vinyltrimethoxysilane Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Enthält: Trimethoxyvinylsilan Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich. Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Henkel France 245, rue du vieux pont de Sévres, 92100 Boulogne Billancourt Tél: 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé). Henkel Belgium Esplanade 1, postbus/bite 101 1020 Brussel/Bruxelles Tél: +32 2 421 29 99. Henkel Nederland bv, Jaarheursboulevard 284, 3521 BC Utrecht, Nederland Tel: +31 30 607 34 38.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 04 97 87 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Für den berufsmäßigen Verwender. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR³

A+

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

NL: informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico op toxiciteit bij inademing met zich meebrengen, op een schaal van A+ (zeer zwak emissieniveau) tot C (sterk emissieniveau).

Garantie portant exclusivement sur le produit, limitée au remplacement du produit et valable uniquement si il a été utilisé selon les termes de la fiche technique. Pour la France, contrat relatif à la garantie à télécharger sur rubson.com, conserver la preuve d'achat et le numéro de lot.

De garantie is alleen van toepassing op het product met uitsluiting van de ondergronden en/of elk ander oppervlak op voorwaarde dat de kit werd aangebracht volgens de aanwijzingen op de technische fiche. Voorwaarden beschikbaar op aanvraag.

Faire un essai au préalable. Voer vooraf een test uit.

1213
Henkel AG & Co. KGaA
19 DoP-01493
EN 15651-1:2012, F-
EXT-INT, 11: E, 13: ≤ 3 mm, 14: ≤ 10 %, 16: NF, 113: NF, EN 15651-3:2012, S, 31: E, 33: ≤ 3 mm, 34: ≤ 20 %, 36: NF, 37: 0, 513: NF, www.henkel-dop.com

3020839
IDH 3020880

280 ml e

Distance to bottom 14 mm

Distance to bottom 14 mm

SEAL ID	Description	FG IDH	SAP PKG IDH	Previous PKG IDH	Print Technology	Date
30687330	Rubson FT101 RAL 7016 280ml*12	3020880	3077292	-	FlexoPrinting	07/08/2025
SBU	Project Name	Die-Cut No. / VPZ	Barcode	Packaging Type	Label no. Front	Label no. Back
ACC	Local_FT101 RAL 7016 Change	VPZ 1671 07	3178041367929	Label	-	-
Colors Used:		Max Colours: 9	Substrate Colour: black		Smallest Font	Smallest CLP Font
				3.47 pts	7.03 pts (1.2 mm)	Generated by Artwork Design Team GBS+ Manila
				Printer Name	Base Label	Line Spacing 120%
				Fischbach (DE)	-	Yes