PARTIE COMPRISE DANS L'ARRONDIE

AXE DU GRAND PANNEAU

PARTIE COMPRISE DANS L'ARRONDIE

AXE DU PETIT PANNEAU

PARTIE COMPRISE DANS L'ARRONDIE

AXE DU GRAND PANNEAU

PARTIE COMPRISE DANS L'ARRONDIE

AXE DU PETIT PANNEAU

PARTIE COMPRISE DANS L'ARRONDIE



UN 1133

DESTINATION

Colle contact liquide hautes performances spécialement formulée pour le placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides (bois, panneaux de particules, panneaux MDF...).
Convient également pour le collage de matériaux divers : caoutchouc, cuir, liège, mousses souples, polyester, polyuréthane, feutres, entre eux et sur différents supports : bois, ciment et métaux.
Ne convient pas pour le collage de polystyrène expansé et de PVC plastifié.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur : ambré
Viscosité ≈ 3000 mPa.s
Densité ≈ 0,85
Temps de séchage ≈ 15 à 20 minutes
Temps ouvert maximum : 60 à 90 minutes
Température d'utilisation : 10°C minimum

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports
Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, dépoussiérées et solides. Nettoyer l'envers des stratifiés avec le solvant BOSTIK AGOSOLVANT. Sur panneaux mélaminés un ponçage est obligatoire côté décor. Les plaques de stratifiés et les panneaux doivent être stabilisés en atelier et leur taux d'humidité ne doit pas dépasser 12 %. Ne pas coller sur des matériaux froids (minimum 15°C).
Mode d'emploi
Application à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule crantée. La température du produit doit se situer entre 15°C et 30°C. Déposer une couche régulière de colle sur chaque face à assembler. Laisser évaporer les solvants jusqu'à ce que la colle n'adhère plus aux doigts (15 à 20 mn environ). Le temps de séchage varie sensiblement en fonction de la température, du taux d'humidité ambiante, de la quantité de colle déposée et de la porosité des supports. Attention à ne pas dépasser le temps ouvert maximal. Mettre en contact les pièces encollées avec précision et dérouler le revêtement sur le support en évacuant toute bulle d'air. La prise est immédiate et ne permet pas de réajustement. Exercer ensuite une forte pression pendant quelques secondes (15 à 20 secondes minimum) afin d'assurer un contact parfait entre les deux films de colle.
Le pressage ou marouflage doit s'effectuer sur la totalité de la surface. Avant usinage, laisser les collages se stabiliser au minimum pendant 4 heures.
La résistance optimale est obtenue après 72 heures environ.

NETTOYAGE

La colle fraîche et les outils se nettoient à l'aide du solvant BOSTIK AGOSOLVANT.

CONSOMMATION

Encollage double face : 120 à 150 g/m²/face, selon la planéité et la porosité des matériaux.

CONSERVATION

Jusqu'à 18 mois dans un local à l'abri du gel, entre +10°C et +30°C, dans son emballage d'origine fermé hermétiquement. Bien mélanger la colle avant emploi. Pour les températures inférieures à +10°C, la consistance et les performances du produit peuvent évoluer. Nous consulter si besoin.

Etant donné la diversité des matériaux à coller et des méthodes de travail, l'utilisation de nos produits est conseillée après essais ou tests de compatibilité. Une utilisation non conforme à nos préconisations ou à nos mises en garde dégagerait notre responsabilité.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Bostik
smart adhesives

AGOPLAC DI LIQUIDE

COLLE NÉOPRÈNE BOIS
PLACAGE DE STRATIFIÉS

ASSEMBLAGE



- Prise immédiate puissante
- Temps ouvert long
- Excellente tenue à la chaleur (Durcisseur Incorporé)

5L



Contient du butanone et du méthylcyclohexane.
Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser du matériel électrique, de ventilation, d'éclairage et de manutention antidéflagrant. Eviter le rejet dans l'environnement. En cas d'inhalation : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. Tenir au frais. Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

Bostik S.A.
253, avenue du Président Wilson
93211 – La Plaine Saint Denis
Appel en cas d'urgence : 01 55 99 90 00

Fabriqué en France

BOSTIK HOTLINE
Assistance technique
01 64 42 12 29
www.bostik.fr



Code article : 30604779
Emballage : 20012958

Construire durable FDE&S

3 549212 472450

LG-09/2014

N° DE COMPO : 088458 0E V1	FORMAT : 166 X 134 R = 19 H = 251	IMPRIMERIE : ROUEN
CLIENT : BOSTIK	PRODUIT ET MARQUE : AGOPLAC DI LIQUIDE 5L	
RÉF. CLIENT : 30604779	FICHE TYPE : 31 436 166 134 251 3	OPÉRATEUR : RSA
COUPE : V = +255. H = +567.	DATE : 03/10/2014 16:42	PROFIL : XXXXXXXXX
COULEURS : Cyan Magenta	PANTONE 2965 C Yellow	Black
COURBES : COURBE NULLE		

Zones déformées
Limite de la zone d'impression
Limite de la zone de texte
Zones inutilisables