

## Sika Boom® -528 Tout en un

Mousse polyuréthane expansive pistolable pour isoler contre le froid et les courants d'air, reboucher toutes les cavités, calfeutrer et caler en intérieur et en extérieur.

Sika Boom®-528 Tout en un s'utilise en complément de fixation et de calage. Il est idéal pour les blocs-portes. Sika Boom®-528 Tout en un est d'une blancheur extrême.

**CARACTÉRISTIQUES :** mousse rigide, facile à enduire et à découper (après 4 heures environ (à +23 °C)). Excellent maintien et très bonne adhérence sur la plupart des matériaux (bois, mortier, béton, pvc, aluminium, plâtre, peinture...).

- **Expansion :** jusqu'à 23 L
- **Temps de durcissement :** sec au toucher après environ 25 minutes à +23 °C et 50 % HR
- **Température d'application et support :** entre +5 °C et +30 °C
- **Réaction au feu :** B2

**MODE D'EMPLOI :** les supports doivent être exempts de graisse, propres, dépoussiérés. Humidifier les supports avant application afin d'obtenir l'adhérence et l'expansion maximales. Agiter vigoureusement l'aérosol avant chaque utilisation (pendant au moins 30 sec). Visser l'aérosol sur le pistolet. Extraire la mousse en pressant plus ou moins fort sur la détente et en ajustant le débit avec la vis de réglage. Fermer la vis de réglage après chaque utilisation. Laisser un pistolet vissé sur l'aérosol. Remplacer l'aérosol vide par un aérosol plein immédiatement ou nettoyer le pistolet à l'acétone ou avec Sika Boom® Cleaner. Assurez-vous préalablement que les supports sont compatibles avec l'acétone. La mousse durcie ne peut être enlevée que par des moyens mécaniques. Se conformer aux recommandations qui figurent dans le cadre de sécurité. Recouvrir par un mastic d'étanchéité (obligatoire côté mur extérieur).

Avant utilisation, consulter la version la plus récente de la notice produit.



### Danger

UFI : 1R9C-R0D8-000P-0JXR

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C / 122 °F. Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

Sika France S.A.S.,  
84, rue Edouard Vaillant,  
93 350 Le Bourget,  
+33 1 49 92 80 00  
www.sika.fr



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



## Sika Boom®-528

# Tout en un

Mousse polyuréthane pistolable expansive pour calfeutrer, isoler, caler



PURFORM®



À utiliser avant : voir la date figurant sous l'emballage (MMAAAA)  
Stocker debout dans un local sec dans son emballage d'origine non entamé.  
Made in Germany.

UN 1950 Aérosols

500 ml

800 3 e