810

180

410 mm

Superfos Industrie

TOLLENS

Blanc

XL

Murs et plafonds

- Haut pouvoir opacifiant
- Résistance aux lessivages
- Simplicité d'utilisation : toutes pièces

eu Ecolabel www.ecolabel.eu

eau

6 BS

10 à 12 m²/L

FABRIQUÉ EN FRANCE

VELOURS

10L

TOLLENS

Blanc XL Murs & Plafonds VELOURS est une peinture aux résines acryliques en phase aqueuse.

Haut pouvoir opacifiant • Résistance aux lessivages • Blancheur durable • Velouté masquant les légers défauts du support • Excellent rendement • Additif anti-rouille instantanée • Redoublable dès 3H pour une réoccupation rapide des pièces • Convient sur toile de verre.

DESTINATION	Intérieur, murs et plafonds, pièces sèches et pièces humides (non soumises aux projections d'eau). AFNOR NF T 36-005 : famille I – Classe 7b2.
BRILLANT SPÉCULAIRE	5 à 6 sous 60°, 10 à 12 sous 85°, velours.
RENDEMENT (SELON NORME NF T 30-073)	10 à 12 m²/L par couche, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
TEMPS DE SÉCHAGE (À 20°C ET 65% H.R.)	Sec au toucher : dès 1 heure. Recouvrable : dès 3 heures.
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE (SELON NORME NF EN 13300)	Classe 1.
APPLICATION	• Rouleau poils moyens spécial acrylique, brosse : prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 5% d'eau. • Pistolet airless : dilution jusqu'à 5% d'eau.
NETTOYAGE DES OUTILS	A l'eau.
TEINTE	Blanc et teintes pastel (réalisées à partir du blanc).

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Application en 2 couches sur supports préalablement préparés : enduire ou lessiver si nécessaire, poncer, épousseter puis appliquer une impression ou primaire Tollens adapté. Préparation des supports et conditions d'application et mise en œuvre conformes au DTU 59.1. Se référer à la fiche technique sur Tollens.com.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Contient des produits biocides. Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, MELANGE DE : 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [N.O.CE 247-500-7]; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.
Nettoyage des outils à l'eau. Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaitre les modalités d'élimination et de collecte. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquide. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage. Stockage : 24 mois dans son emballage d'origine, plein et fermé. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le bidon après usage.
Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 5 g/L de COV.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

eu Ecolabel www.ecolabel.eu

Meilleur pour l'environnement...
- Teneur minimale en substances dangereuses
- Teneur réduite en composés organiques volatils (COV) : 5 g/l
- Bonne performances pour une utilisation en intérieur

Pour une utilisation respectueuse de la santé et de l'environnement de ce produit, se reporter à la fiche technique

...meilleur pour vous.

EU Ecolabel : FR/044/014 — Pour de plus amples informations sur les raisons qui ont conduit à décerner le label écologique à ce produit, prière de consulter le site internet suivant : www.ecolabel.eu

Tollens est une marque de CROMOLOGY

CROMOLOGY SERVICES S.A.S
71 bd du Général Leclerc
F-92583 Clichy Cedex
www.tollens.com

0 820 210 024
Service 0,12 € / appel + prix appel

10L

3 463975 232321

creativity&co
61 rue des Landes - 78400 Chatou
tel : 01 74 13 45 27 - 06 12 02 36 12
mail : n.meunier@creativityandco.fr

CLIENT : Tollens
DATE : 26/04/2021
ARTWORK : Gamme XL Tollens Pro
RÉFÉRENCE PRODUIT : VELOURS_10 L

Couleurs utilisées : P302 P268 P427 P186

Ceci est un document d'exécution. L'impression laser donne l'emplacement des couleurs. Il ne faut en aucun cas s'y référer pour la création des bons. Ces fichiers ne sont pas prévenis en photogravure. La gestion des grosses / moigrés et des surimpressions de couleurs reste à faire.
Do not match printed material to the colors & the simulated background patterns of this electronic document. They are just for layout purpose. USE INSTRUCTIONS BELOW. Use the exact cutting form.

Merci de vérifier la lisibilité et la conformité du code barres avant impression.
La responsabilité de la société CreativityAndCo ne saurait être engagée en cas d'erreur, de non validité ou de difficultés de lecture du code barres implanté dans le présent document