

Henkel

Project name

PSRA Change 2022_Oct

Product name

Pattex Contact Liquid 650g
PCL6W Dose BNL,FR

Short Code

PCL6W

Printed packaging type

Can

Seal ID

30617455

Creation date

17.03.2023

PrePress

FG IDH / Article No.

2852555

Pack. Material IDH - Front

2921669

Pack. Material IDH - Back

Design-Agency

SGK

Alteration History

• - 17.03.23 Repro	(HI)
• - 00.00.21 XXX	(XX)

SGK

SGK Germany GmbH | Heihholzstraße 35 | D-52428 Jülich | www.sgkinc.com

Service ID

403228724

Sales ID

108445885

Die-Cut No. VPZ 313652	PDF is not a true-colour view	Text and Layout are mandatory	File Size 100%	EAN Size SC 1 / 90% BWR 0,01	Substrate color WHITE
Print process and print supplier Offset / Pirlo, (AT)	Cyan R	PANTONE 116 C R	PANTONE 485 C R	PANTONE Black C R	PANTONE Black 2 C R

5 mm

5 mm

2,5 mm



UFI: XCG7-MW4Q
W20G-XN3E

Danger Contient: Acétate d'éthyle; Hydrocarbures, C7-C8, Cyclique Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient: Colophane Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les brouillards/vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 (F) ou au 02/421 29 99 (B) ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

650g e PCL6W



Des questions?
Meer informatie?

www.pattex.com



2921669
IDH 2852555

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0)211 79 70

Henkel Belgium
Tel. +32 2 421 29 99

Henkel Nederland
Tel. +31 30 607 34 38

Henkel France
Tel. +33 9 69 32 09 30
appel non surtaxé
161 Rue de Sully - 92100
Boulogne-Billancourt



CONTACT
COLLE - LIJM
NEOPRENE

Liquide
Vloeibaar



650g

Henkel

311,30 mm

302,30 mm

109 mm

123 mm

2,5 mm

Gevaar Bevat: ethylacetaat; Koolwaterstoffen, C7-C8, cyclisch Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat: Pijnhars Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van nevel/damp vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.

Gefahr Enthält: Ethylacetat; Kohlenwasserstoffe, C7-C8, cyclische Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen, Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält: Kolophonium Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

Idéal pour coller bois, plastique, cuir, caoutchouc, métal, textile, aggloméré, contreplaqué, placage stratifié bois et synthétique, PVC rigide, Ne convient pas pour coller le PE, PP, le Teflon®, le polystyrène expansé, le PVC plastifié et le similicuir. Les surfaces à encoller doivent être propres, sèches et saines. Appliquer sur les deux surfaces et attendre 10 à 15 minutes jusqu'à ce que le film de colle paraisse sec. Assembler les deux surfaces et presser fortement pendant quelques secondes. Ne pas stocker à plus de 50°C et à moins de 5°C.

Ideaal voor het verlijmen van hout, plastic, leder, rubber, metaal, textiel, spaanplaat, fineer, gelaagd hout- en kunststof, hard PVC. Niet geschikt voor het verlijmen van PE, PP, Teflon®, polystyreenschuim, geplastificeerd PVC en kunstleer. De te verlijmen delen moeten schoon, droog en zuiver zijn. Op beide delen aanbrengen en 10 à 15 minuten wachten tot de lijm handdroog aanvoelt. Beide delen samenvoegen en krachtig samendrukken gedurende enkele seconden. Niet bewaren boven 50°C of onder 5°C.