25 kg

PAREXLANKO

RAGRÉAGE FIBRÉ
TOUS SUPPORTS

Enduit de sol pour travaux courants

PAREXLANKO

RAGRÉAGE FIBRÉ TOUS SUPPORTS

Enduit de sol pour travaux courants

P3

- Idéal en rénovation
- Durcissement rapide
- Jusqu'à 20 mm en 1 passe

Appliquer au préalable une couche de Primaire Tous Supports avant la pose.



Consommation

1,6kg/m²
par mm d'épaisseur

Utilisation

5,5l.
d'eau

25 min.
pour appliquer

3 à 20* mm.
d'épaisseur

3 h.
pour circuler

8 à 24 h.
pour recouvrir

+30°C
+5°C
Température d'utilisation

12 mois
Conservation à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.

* Épaisseur minimum du ragréage sur plancher bois : 7 à 8 mm

de 3 à 20 mm

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentes en risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EC1 PLUS

Fabriqué en France

5m²
pour 3 mm d'épaisseur
(voir au dos)

25 kg

EMB 45191

3 130650 001552

97284

25 kg

RAGRÉAGE FIBRÉ
TOUS SUPPORTS
Enduit de sol pour travaux courants

PAREXLANKO

RAGRÉAGE FIBRÉ TOUS SUPPORTS	GLASVEZELAFDEKKING VOOR ALLE ONDERLAGEN	FASERSPACHTELMASSE FÜR JEDEN UNTERGRUND

Supports - Mise en oeuvre / FR

Performances

Ragréage intérieur, à durcissement rapide, pour la préparation des sols intérieurs avant la pose de revêtements. Fibré, il permet l'application sur support déformable.
Supports admis :
Chape ciment, chape anhydrite, dalle béton, PRE et plancher chauffant, support à base de bois ou panneaux dérivés, ancien carrelage, dalle plastique semi-flexible. Sur plancher bois, refixer les lames si nécessaire, reboucher les interstices à l'aide d'un mastic spécial.
Revêtements :
Carrelage, moquette, revêtement PVC, parquet collé, peinture.

Outillage

Seau, malaxeur, lisseuse, truelle, gants.

Mise en œuvre

Application du ragréage
Répartir le produit uniformément par de larges mouvements de va et vient avec une lisseuse pour chasser les bulles d'air et régler l'épaisseur souhaitée.
Nettoyage :
Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant que le ragréage ne sèche.
Revêtements :
8h pour carrelage et moquettes
24h pour revêtement PVC, peinture

Ondergronden - Toepassing / NL

Prestaties

Binnenafwerking, sneldrogend, voor de preparatie van binnenvloeren vóór het aanbrengen van vloerbedekking. Door het glasvezel is ook toepassing op vervormbare onderlagen mogelijk.
Toegestane onderlagen:
dekvloer van cement, dekvloer van anhydriet, betonsteen, PRE en verwarmingsplaten, houten steunen of bodemplaten, oud tegelwerk, halfflexibele plastic vloerplaten. In een houten vloer de lamellen eventueel opnieuw vastzetten, de aansluitingen met lijm opnieuw vastzetten.
Bedekking:
tegelwerk, vloerbedekking, linoleum, gelijmd parket, verf.

Hulpmiddelen

Spade, mixer, spatel, troffel, handschoenen.

Gebruik

Toepassen van de afdekking:
Verspreid het product egaal met grote heen en weer gaande bewegingen met een spatel om de luchtbellen te verwijderen en de gewenste dikte te verkrijgen.
Schoonmaken :
Maak handen en gereedschap met water schoon voordat het afdekmiddel opdroogt.
Afdekken :
na 8 uur voor tegelwerk en vloerbedekking
na 24 uur voor linoleum, verf.

Untergrund - Anwendung / DE

Produkteigenschaften

Spachtelmasse für Innenräume, schnell aushärtend, zur Vorbereitung von Böden in Innenräumen vor dem Einbau des Bodenbelags. Faserspachtelmasse eignet sich für die Verwendung auf verformbarem Untergrund.
Zulässiger Untergrund:
Zementestrich, Anhydritestrich, Betondecke, PRE und Böden mit Fußbodenheizung, Holzuntergrund oder Spanplatten, alter Fliesenbelag, Kunststoff-Flexplatte. Auf Holzboden Dielenbretter gegebenenfalls neu fixieren, kleine Zwischenräume mit Hilfe eines Spezialspachtels ausfüllen.
Bodenbeläge:
Fliesen, Teppichboden, elastischer Bodenbelag, Klebeparkett, Anstrich.

Geräte

Eimer, Rührmaschine, Glättkelle, Maurerkelle, Handschuhe.

Anwendung

Auftrag der Spachtelmasse:
Das Produkt mit großen Hin- und Herbewegungen mit einer Glättkelle zur Vermeidung von Luftblasen bis zum Erreichen der gewünschten Stärke gleichmäßig verteilen.
Reinigung:
Hände und Geräte vor dem Antrocknen der Spachtelmasse mit Wasser reinigen.
Wartezeiten für Belag:
8h für Fliesen und Teppichböden
24h für elastische Bodenbeläge, Anstrich.

DANGER - GEVAAR - GEFAHR
CLINKER DE CIMENT PORTLAND / PORTLANCEMENTKLINKER / PORTLANDZEMENTKLINKER
POUSSIÈRE DE FABRICATION DU CLINKER À CIMENT / FLUE DUST, PORTLAND CEMENT / FLUE DUST (ZEMENTOFENSTAUB)

- Peut provoquer une allergie cutanée. - Provoque de graves lésions des yeux. - Tenir hors de portée des enfants. - Éviter de respirer les poussières. - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :** laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. **- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. - Éliminer le contenu/ récipient dans un point de collecte des déchets. Au préalable, le produit doit être inerté par durcissement à l'eau et les emballages doivent être vidés complètement.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou via www.parexlanko.com

- Kan een allergische huidreactie veroorzaken. - Veroorzaakt ernstig oogletsel. - Buiten het bereik van kinderen houden. - Inademing van stof vermijden. - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. **- BIJ CONTACT MET DE HUID:** met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. **- BIJ CONTACT MET DE OGEN:** voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
- Verwijder de inhoud in een afvalverwerkingsbedrijf. Voorafgaand moet het product geneutraliseerd worden door verharding met water en dan dienen de verpakkingen volledig leeg gemaakt te worden. - Veiligheidsinformatieblad wordt op aanvraag toegezondenof via www.parexlanko.com

- Kann allergische Hautreaktionen verursachen. - Verursacht schwere Augenschäden. - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. - Einatmen von Staub vermeiden. - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder - ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. - Den Inhalt/ das Behältnis in Abfallsammelstellen beseitigen. Im voraus muss das Produkt durch Wasserverhärtung inert werden und die Verpackungen müssen total leer werden. - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich oder über www.parexlanko.com

Ce produit doit être mis en oeuvre conformément aux règles de l'art et aux informations contenues dans sa fiche technique. Il appartient aux utilisateurs de procéder à des essais préalables représentatifs. Les utilisateurs sont priés de s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de la fiche technique.

PAREX
A SIKA COMPANY

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance
CS 50053
92445 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX
Tél. (33) 01 41 17 20 00

CE 09

Ragréage fibré tous supports
Déclaration des Performances n° 71910
Glasvezelafdekking voor alle onderlagen
Prestatieverklaring nr. 71910
Faserspachtelmasse für jeden Untergrund
Erklärung über die Produkteigenschaften Nr. 71910

PAREXGROUP - www.parexlanko.com

EN 13813 : 2002
Matériaux pour chape à base de ciment à l'usage interne dans les bâtiments
Materiaal voor cementvloer voor binnen de gebouwen
Materialien für Zementestrich für die Verwendung im Gebäudeinnenbereich

Réaction au feu - Reactie op vuur - Reaktion auf Feuer	Classe F_1
Émission de substances corrosives - Emissieniveau van bijtende stoffen - Emission korrosiver Stoffe	CT
Résistance à la compression – Druksterkte - Druckfestigkeit	C16
Résistance à la traction - Treksterkte - Zugfestigkeit	F4

Le papier de ce sac est issu des forêts gérées durablement.

25 kg

EMB 45191

3 130650 001552

97284

RAGRÉAGE FIBRÉ
TOUS SUPPORTS
Enduit de sol pour travaux courants

RAGRÉAGE FIBRÉ TOUS SUPPORTS

Enduit de sol pour travaux courants

25 kg

PAREXLANKO

BRANDS AT WORK
BÂTIMENT - BRICOLAGE - JARDIN - DÉCORATION

Client : **PAREXLANKO**
Dossier : Ragréage_Fibré-25kg
Gabarit : 40x48+11
Echelle : 1/1
Fournisseur :
MONDI
6SC093
Date relecture : 03-02-2020

Logiciels utilisés :
illustrator CS5

Tons directs recommandés				Tons à composer			
Cyan	Magenta	Jaune	Noir	-	-	-	-
Pantone 1795C	Pantone 340C	Pantone 286C	-	-	-	-	-

Toute intervention supplémentaire sur ce document doit faire l'objet d'une épreuve de contrôle

Fichier nom : RAGREAGE_FIBRE_TS_SUPPORTS_40x48+11_25kg