

TOUPRET®

enduit de
LISSAGE

UTILISATION

A l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.

- Pour lisser les petits défauts, éclats, rayures et autres imperfections jusqu'à 2 mm d'épaisseur localement, avant mise en peinture ou papier peint.
- S'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreaux de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, ancien fond peint.

PRÉPARATION

DOSAGE

1 Dose d'eau + 3 doses de poudre

MÉLANGE

Verser la poudre dans l'eau. Mélanger pour obtenir une pâte épaisse et homogène.
La préparation est utilisable environ 8 heures.

APPLICATION

Dépoussiérer.

Étaler l'enduit par petites zones d'environ 1 m².

Enlevez l'excédent en tenant la spatule avec un angle de 30° environ sur le mur.

Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre.

UTILISATION*

MISE EN PEINTURE*

* Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.
** Pour nettoyer efficacement vos outils, attendre que le produit soit complètement sec, puis gratter. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.

8h
8h
12h

REDOUBLEMENT*

NETTOYAGE**

2h
Eau

TOUPRET®

enduit de
LISSAGE

FINITIONS

- Peinture • Enduit décoratif • Papier peint

CONSERVATION

- APRÈS USAGE : re fermer soigneusement l'emballage
- STOCKAGE : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

CONSEILS TOUPRET

Avant que l'enduit ne soit complètement sec, éliminez les surépaisseurs à l'aide d'une spatule pour réduire l'opération de ponçage.

QUALITÉ TOUPRET

Nos enduits sont conçus selon des normes professionnelles pour vous garantir des performances, une finition et une mise en œuvre exceptionnelles. Pour toute information sur nos produits, contactez le SERVICE CONSOMMATEURS :

01 69 47 20 66
www.toupret.com

1kg e

TOUPRET®

enduit de
LISSAGE

LISSER LES PETITS DÉFAUTS AVANT PEINTURE OU PAPIER PEINT



FACILE À PRÉPARER

- MASQUE LES ÉCLATS, RAYURES ET IMPERFECTIONS
- FIN ET OPACIFIANT
- EXCELLENTE ADHÉRENCE SUR MURS PEINTS




INT.
POUDRE
BLANC

1kg e
3 m² environ

TOUPRET®

enduit de
LISSAGE



- Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Ne pas appliquer par des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C.
- Ne pas appliquer sur du papier peint, doit être recouvert par une finition.

Contient des produits biocides (Produit de protection pour les pellicules) : IPBC.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



L'emballage carton est à recycler

Pour participer activement à la protection de l'environnement, apportez les résidus et le film plastique à la déchetterie.

FABRIQUÉ EN FRANCE

TOUPRET S.A.
24, rue du 14 Juillet
91813 Corbeil-Essonnes
Cedex France
Tél. : 33 (0) 1 69 47 20 20
Fax : 33 (0) 1 60 75 87 11



1kg e

TEMB-24188-00-V1/03/21