

TOUPRET®

ENDUIT REBOUCH' BOIS

POUR TROUS ET FENTES
DE PETITES TAILLES

PRÊT À L'EMPLOI



- EXCELLENTE ADHÉRENCE
- FACILE À UTILISER
- FACILE À PONCER



INT./EXT.
PÂTE
CHÊNE NATUREL

330g^e

UTILISATION

À l'intérieur ou à l'extérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.

- Pour reboucher les trous et les fentes de petites tailles avant peinture, vernis ou lasure.

SUPPORTS

- Tous supports bois et toutes essences de bois préalablement imprimés, y compris bois exotiques ainsi qu'agglomérés et contre-plaqués : volets, caissons de toit, bâtis de portes, portails, abris de jardin, poutres, clôtures, portes, escaliers.
- Supports bruts ou peints.

APPLICATION VIDÉO SUR YOUTUBE

- Ouvrez la fissure par tout moyen approprié puis dépoussiérez.
- Rebouchez abondamment le trou ou la fissure à l'aide du couteau à reboucher.
- Lissez en croisant les passes.
- Poncez lorsque l'enduit est sec.

Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales

d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50%



* Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

CONSERVATION

- **APRÈS USAGE** : refermer soigneusement l'emballage.
- **STOCKAGE** : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et du soleil.

RECOMMANDATIONS

Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage. Le port de gants est recommandé pendant l'application.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C. Nettoyage de vos outils à l'eau ou attendre que le produit soit sec puis gratter. Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchèterie.

Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1) ; MBIT. Peut produire une réaction allergique.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Classement pour une épaisseur moyenne de 2 mm.

Pour toute information sur nos produits,
contactez le SERVICE CONSOMMATEURS :

☎ 01 69 47 20 66

TOUPRET S.A.
24, RUE DU 14 JUILLET
91013 CORBEIL-ESSONNES
CEDEX FRANCE
TÉL. : 33 (0) 1 69 47 20 20
FAX : 33 (0) 1 60 75 67 11

FABRIQUÉ
EN FRANCE



1EMB-13093-00V1/08/19

www.toupret.com