

**Désignation : FILJOINT 100 M**

**Couleurs : QUADRI**

**Code article : 5515102 / 2303**

**Vectorisé le : 16/03/2023**

**Versión imprimeur : 1**

**Dimension : L 110 x H 68 mm**

**Applications :**

- Canalisation eau potable, eau chaude et froide sanitaire, de chauffage, de vapeur d'eau et air comprimé.

| Pressions | Températures | Applications                 |
|-----------|--------------|------------------------------|
| 16 bars   | -            | Eau froide                   |
| 7 bars    | 130°C        | Eau chaude                   |
| 7 bars    | 130°C        | Eau de chauffage             |
| 5 bars    | 70°C         | Vapeur d'eau et air comprimé |

**Caractéristiques :**

- Repositionnable.
- Étanchéité immédiate.
- Ne pas utiliser sur les réseaux d'hydrocarbures.
- Pour l'étanchéité sur canalisation d'oxygène, préférer le ruban OLIFAN OXYGÈNE GAZ SPECIAUX VAPEUR.

DVGW - Selon DIN 30680 (KTW)  
WRAS - Selon BS 6920  
Edit 2303



FR



3 283985 151005

**GEB**

**Filjoint**

**Pour raccords  
filetés métalliques  
et métalloplastiques  
(PVC, PP, PE)**

**QUALITÉ EAU POTABLE**



**100 m**

**NF EN751-2 Classe ARP**

**Mode d'emploi :**

- Nettoyer et strier les filets à l'aide d'une lame de scie ou d'une lime.
- Enrouler la fibre à partir de l'extrémité du raccord en suivant le sens du pas et en exerçant une légère tension.
- Il n'est pas nécessaire de suivre les creux du filetage.
- Réaliser le nombre de tours recommandé et couper.
- Lisser l'extrémité dans le filetage
- Engager le raccord et visser
- Assembler le raccord à la clé.

| Diamètre | Nombre de tours | Nombre de raccords |
|----------|-----------------|--------------------|
| 1/2 "    | 6 à 7           | 250                |
| 3/4 "    | 7 à 9           | 170                |
| 1 "      | 8 à 12          | 120                |
| 1 " 1/2  | 10 à 15         | 65                 |
| 2 "      | 15 à 25         | 35                 |
| 2 " 1/2  | 20 à 30         | 20                 |
| 3 "      | 25 à 35         | 15                 |
| 3 " 1/2  | 30 à 40         | 10                 |
| 4 "      | 35 à 45         | 8                  |

Utilisable jusqu'à diamètre 4" (Æ 100 mm).  
Pour les raccords plastiques et cylindriques,  
majorer le nombre de tours de 30%.

**GEB**

CS 62062  
95972 ROISSY CDG Cedex France  
Tél. : +33 (0)1 48 17 99 99

[www.geb.fr](http://www.geb.fr)