

TOUPRET®

enduit de **REBOUCHAGE** GROS TROUS ET FISSURES

PRÊT À PEINDRE EN 2H !

- REBOUCHE TROUS ET FISSURES DE TOUTES TAILLES
- SÉCHAGE ULTRA RAPIDE
- FACILE À APPLIQUER ET À PONCER



INT.

PÂTE ALLÉGÉE
EXTRA BLANC

2^e

UTILISATION

À l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.

- Pour reboucher trous, fissures et saignées de toutes tailles sans limite de profondeur.
- S'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreaux de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, brique, pierre, ancien fond peint.

APPLICATION



Ouvrez la fissure à l'aide d'un grattoir triangulaire puis dépoussiérez.

Rebouchez abondamment le trou ou la fissure à l'aide du couteau à enduire.

Lissez en croisant les passes.

Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre.

FINITIONS

- Peinture
- Enduit décoratif
- Papier peint

CONSERVATION

- APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage.
- STOCKAGE : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri du gel et du soleil.

Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1) ; MBIT. Peut produire une réaction allergique.

REDOUBLEMENT*



MISE EN PEINTURE*



NETTOYAGE**



* Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

** Pour nettoyer efficacement vos outils, attendre que le produit soit complètement sec, puis gratter. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.

CONSEILS TOUPRET
Pour les fissures, reboucher en garnissant perpendiculairement au sens de la fissure, puis lisser dans le sens de la fissure.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage.



Le port de gants est recommandé pendant l'application.



Ne pas appliquer par des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C.



Ne pas appliquer sur du papier peint. Doit-être recouvert par une finition peinture.

QUALITÉ TOUPRET

Nos enduits sont conçus selon des normes professionnelles pour vous garantir des performances, une finition et une mise en œuvre exceptionnelles. Pour toute information sur nos produits, contactez le SERVICE CONSOMMATEURS :

01 69 47 20 66

www.toupret.com



1EMB-10118-00V1/01/20

TOUPRET S.A.
24, rue du 14 Juillet
91813 Corbeil-Essonnes
Cedex France
Tél. : 33 (0) 1 69 47 20 20
Fax : 33 (0) 1 60 75 87 11

FABRIQUÉ
EN FRANCE

