130 mm

150 mm

5 kg
≈ 50 m²

Bostik
smart adhesives

Smart solution

90 - 150 g/m²

1 à 2h

FDES VÉRIFIÉE inies

SOLVENT FREE

GEV-EMICODE EC 1 PLUS très faible émission

GRIP A700 UNIVERSAL

PREPARATION DES SOLS - FLOOR PREPARATION
ONDERGRONDVOORBEREIDING - UNTERGRUNDVORBEREITUNG
PREPARACIÓN DE SOPORTES - PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

FR PRIMAIRE HAUTES PERFORMANCES NEUF ET RENOVATION
- Grande polyvalence, tous travaux
- Supports bloqués et absorbants
- Excellente tenue au froid : non filmogène

EN HIGH-PERFORMANCE PRIMER FOR NEW WORK AND RENOVATION
- Great versatility, all types of work
- Non-absorbent and absorbent surfaces
- Excellent cold handling: non-film-forming

NL HOOGWAARDIGE PRIMER VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE
- Veelzijdig inzetbaar
- Poreuze en niet-poreuze ondergronden
- Uitstekende verwerking bij kou: geen filmvorming

DE HOCHLEISTUNGS-GRUNDIERUNG FÜR NEUBAU UND RENOVIERUNG
- Hervorragende Vielseitigkeit, alle Arten von Arbeiten
- Nicht saugfähige und saugfähige Untergründe
- nicht filmbildend

ES IMPRIMACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO PARA NUEVOS TRABAJOS Y RENOVACIONES
- Gran versatilidad, todo tipo de trabajo
- Superficies no absorbentes y absorbentes
- Excelente manejo en el frío: no forma película

PT PRIMÁRIO DE ALTO DESEMPENHO PARA NOVOS PROJETOS E/OU REABILITAÇÃO
- Excelente versatilidade, todo o tipo de trabalhos
- Superfícies não absorventes e absorventes
- Excelente comportamento a baixa temperatura: não forma película

20021448

130 mm

150 mm

GRIP A700 UNIVERSAL

FR DOMAINE D'APPLICATION : Primaire d'accrochage polyvalent hautes performances destiné à sécuriser l'adhérence des enduits de lissage, colles carrelage et colle murales.
SUPPORTS ADMISSIBLES :
- Supports absorbants : dalle béton, chape ciment, chape anhydrite, mortier, plaques de plâtre...
- Supports non absorbants : béton surfacé, anciens carrelages, anciennes traces de colles, dalles semi-flexibles...

PRÉPARATION DES SUPPORTS : La réception et la préparation des supports devront être conformes aux règles professionnelles en vigueur. Les supports doivent être plans, sains, secs, solides, propres, dépoussiérés, exempts de corps gras. Si les supports présentent des fissures, s'ils ne sont pas secs ou même soumis à des remontées d'humidité appliquer les résines et produits Bostik appropriés.
MISE EN ŒUVRE : La mise en œuvre s'effectue au moyen d'un rouleau laine 12 mm. Laisser sécher 30 min sur support absorbant, 1h30 à 2h sur support non absorbant et 2h sur chape anhydrite. Le primaire sec doit être recouvert au plus tard dans les 24h qui suivent l'application.
CONSERVATION : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert entre +10°C et +30°C. Bien refermer les récipients après emploi. Craint le gel. **Consulter notre fiche technique avant usage.**
Bostik S.A - 420 rue d'Estienne d'Orves - 92705 COLOMBES - Phone : +33 (0)1 64 42 13 36 - **www.bostik.com**

EN APPLICATIONS: Versatile, high-performance adhesion primer to increase the adhesion of smoothing compounds and tile and wall adhesives.
AREAS OF APPLICATION :
- Absorbent materials: concrete slab, cement screed, anhydrite screed, mortar, plasterboard, etc.
- Non-absorbent materials: surfaced concrete, old ceramic tiles, old adhesive residue, semi-flexible tiles, etc.

SUBFLOOR PREPARATION : The surface must conform to the relevant code of practice or industry regulations. The surface must be clean, sound, dry and of adequate tensile and compressive strength, free from laitance, cracks and structural defects. Any deep depressions in the surface should be filled with the appropriate Bostik product and allowed to dry.
METHOD OF USE : The product should be applied using a 12 mm wool roller.
Allow to dry 30 minutes on absorbent surfaces, 1.5–2 hours on non-absorbent surfaces and 2 hours on anhydrite screed. The dry primer should be covered within 24 hours of being applied.
STORAGE/SHELF LIFE : Twelve months in its original unopened package at a temperature range between +10°C and +30°C. Close containers tightly after use. Protect from freezing. **Read our technical data sheet before use.**
Bostik Ltd. - Common Road, Stafford - ST16 3EH, UK - Phone : +44 (0)1785 272625 - **www.bostik.com**

NL TOEPASSINGEN : Veelzijdige, hoogwaardige primer - verhoogt de hechting van egaliseermiddelen, tegellijm en wandlijmen te verhogen.
TOEPASSINGSGEBIEDEN :
- Absorberende materialen: betonplaat, cementdekvloer, anhydrietdekvloer, mortel, gipsplaat, enz.
- Niet-absorberende materialen: gepolierd beton, oude keramische tegels, oude lijmresten, half-soepele tegels.

ONDERGRONDVOORBEREIDING : De ondergrond moet voldoen aan de geldende normen.
De ondergrond moet zuiver, stevig, droog, voldoende trek-en drukvast zijn en vrij van uitbloeiingen, scheuren en strucurele defecten. Indien de ondergrond scheurvorming vertoont, onvoldoende droog is of onderhevig aan capilair opstijgend vocht een Bostik vochtscherm toepassen. Grote oneffenheden of gaten in de ondergrond moeten voor verworden opgevuld met een geschikt Bostik-product. Respecteer de drooglijd.
VERWERKING : Het product moet worden aangebracht met een wollen roller van 12 mm. Laat 30 minuten drogen op poreuze ondergronden, 1.5-2 uur op niet-poreuze ondergronden en 2 uur op een anhydrietdekvloer. De opgedroogde primer moet binnen de 24 uur na het aanbrengen bedekt worden.
OPSLAG/HOUDBAARHEID : Twaalf maanden in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking bij een temperatuur tussen +10°C en +30°C. De verpakking goed sluiten na gebruik. Beschérm tegen vorst. **Lees onze technische fiche vóór gebruik.**
Bostik Benelux B.V. - Denaeiusstraat 11 - 4903 RC Oosterhout, the Netherlands - Phone NL : +31 (0)162491000 - Phone BE : +32 (0)9 255 17 17 - **www.bostik.com**

DE ANWENDUNGEN : Vielseitiger Hochleistungs-Haftprimer zur Erhöhung der Haftung von Spachtelmassen sowie Fliesen- und Wandklebstoffen.
ANWENDUNGSBEREICHE :
- Saugfähige Materialien: Betonplatte, Zementestrich, Anhydritestrich, Mörtel, Gipskartonplatten usw.
- Nicht saugfähige Materialien: Oberflächenbeton, alte karamische Beläge, alte Klebstoffreste, halbflexible Fliesen usw.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG : Die Oberfläche muss gemäß den gültigen Normen und Vorschriften vorbereitet werden.
Die Oberfläche muss sauber, fest, trocken und von ausreichender Zug- und Druckfestigkeit sein, sowie frei von Verkiebungen, Rissen und Fehlstellen. Alle starken Vertiefungen in der Oberfläche sollten mit dem entsprechenden Bostik-Produkt gefüllt werden und trocknen.
VERARBEITUNG : Das Produkt sollte mit einer 12-mm-Wollrolle aufgetragen werden. 30 Minuten auf saugfähigen Oberflächen, 1,5 bis 2 Stunden auf nicht saugfähigen Oberflächen und 2 Stunden auf Anhydritestrich trocknen lassen. Die Trockengrundierung sollte innerhalb von 24 Stunden nach Anwendung abgedeckt werden.
LAGERUNG/HALTBARKEIT : Zwölf Monate in der ungeöffneten Originalverpackung bei einer Temperatur zwischen +10 °C und +30 °C. Behälter nach Gebrauch dicht verschließen. Vor Frost schützen. **Lesen Sie vor Gebrauch unser technisches Datenblatt.**
Bostik GmbH - An der Bundesstrasse 16 - 33829 Borghoizhausen, Germany - Phone : 05425/801-0 - **www.bostik.com**

ES APLICACIONES : Imprimación de adhesión versátil y de alto rendimiento para aumentar la adhesión de compuestos alisantes y adhesivos de azulejos y paredes.
ÁREAS DE APLICACIÓN:
- Materiales absorbentes: losa de hormigón, solado de cemento, solado de anhidrita, mortero, yeso.
- Materiales no absorbentes: superficie de hormigón, azulejos cerámicos viejos, residuos adhesivos viejos, baldosas semiflexibles.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO : La superficie debe ajustarse al código de práctica o a las regulaciones del sector pertinentes. La superficie debe estar limpia, seca, ser firme y resistente a la tracción y a la compresión, sin lechada, grietas ni defectos estructurales. Todas las depresiones profundas de la superficie deben rellenarse con el producto Bostik adecuado y dejarse secar.
MÉTODO DE USO : El producto debe aplicarse con un rodillo de lana de 12 mm. Deje secar 30 minutos en superficies absorbentes, 1,5–2 horas en superficies no absorbentes y 2 horas en solado de anhidrita. La imprimación seca debe cubrirse en un periodo de 24 horas tras la aplicación.
ALMACENAMIENTO/VIDA ÚTIL : Doce meses en su envase original sin abrir, a una temperatura entre +10 °C y +30 °C. Cierre los contenedores herméticamente después de usar. Proteja contra la congelación. **Antes de usar, lea nuestra hoja de datos técnicos.**
Bostik S.A. - Carrer Compositor Stravinsky. 12-18 - 08191 Rubí, Barcelona, Spain - Phone : +34 902 103 365 - **www.bostik.com**

PT APLICAÇÕES : Primário versátil de alta performance, concebido para melhorar a aderência de argamassas autonivelantes, cimentos cola e adesivos para revestimentos de paredes.
ÁREAS DE APLICAÇÃO:
- Materiais absorventes: laje de betão, betoniha cimentícia, betoniha de anidrita, argamassa, placas de gesso, etc.
- Materiais não absorventes: betão não poroso, elementos cerâmicos antigos, resíduos de adesivos antigos, ladrilhos semi-flexíveis, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE : A superfície deve estar em conformidade com as boas práticas de construção ou regulamentação existentes. A superfície deve estar limpa, consistente, seca e com a resistência adequada à tração e à compressão, sem sujidade, leitança de cimento, fissuras ou defeitos estruturais. Quaisquer irregularidades acentuadas no pavimento devem ser previamente preenchidas com o produto Bostik adequado. Deixar secar a superfície após a reparação.
MÉTODO DE UTILIZAÇÃO : O produto deve ser aplicado com um rolo de lã de 12 mm. Deixe secar durante 30 minutos em superfícies absorventes; 1,5–2 horas em superfícies não absorventes e 2 horas em betoniha de anidrita. O primário deve ser recoberto até 24 horas após a aplicação.
ARMAZENAGEM/VALIDADE : Doze meses na embalagem original fechada, a uma temperatura entre +10 °C e +30°C. Fechar bem a embalagem após cada utilização. Proteger da geada/gelo. **Consultar a ficha de dados técnicos antes de utilizar.**
BOSTIK Lda. - Rua da Quintã, Lote 6, Frossos - 4700-023 Braga, Portugal - Phone: +351 253 300 810 - **www.bostik.com**

UFI: 9M4A-F7U2-0U2K-G2PS
BOSTIK S.A.
420, rue d'Estienne d'Orves
92700 Colombes
Tél : 01 49 00 90 00

ATTENTION - WARNING - WAARSCHUWING
ACHTUNG - ATENCIÓN - ATENÇÃO

FR - Contient des biocides : Contient MIT, BIT et C(M)IT/MIT (3:1).
Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée.

EN - Contains biocides: Contains MIT, BIT and C(M)IT/MIT (3:1).
May cause an allergic skin reaction. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Avoid breathing vapours. Wear protective gloves. IF ON SKIN: Wash with plenty of water and soap. Dispose of contents/ container to an approved waste disposal plant.

NL - Bevat biociden : Bevat MIT, BIT en C(M)IT/MIT (3:1).
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van damp vermijden. Beschermende handschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie.

DE - Enthält Biozide : Enthält MIT, BIT und C(M)IT/MIT (3:1).
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Inhalt/Behälter einer zugelassenen Einrichtung zur Abfallentsorgung zuführen.

ES - Contiene biocidas : Contiene MIT, BIT y C(M)IT/MIT (3:1).
Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar respirar los vapores. Llevar guantes de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

PT - Contém biocidas : Contém MIT, BIT e C(M)IT/MIT (3:1).
Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Evitar respirar as vapores. Usar luvas de proteção. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água e sabão. Eliminar o conteúdo/recipiente num centro de eliminação de resíduos aprovado.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

3 549212 487133

Prod. code : 30617957
Pack.code : 20021449

5 kg

miller GRAPHICS GROUP

Miller Graphics Limoges
10 -12, rue Léon Walras
Z I de Magré - 87006 Limoges
FRANCE
Tél. 05 55 30 04 55
www.millergraphics.com

CLIENT	BOSTIK
REFERENCE	BOSTIK - GRIP A700 UNIVERSAL - 5KG - 20021448/20021449 - 30617957 FLOORING PREPARATION LABELS - SLEEVES
ORDER N°	00532764-001-000
BARCODE N°	3549212487133
CSR	Celine Canard
OPERATOR	AG
PROOF/ DATE	Approval N°4 - 27-Aug-20

C	Y	M	K
35.57%	8.97%	20.33%	25.59%

UNIT SIZE	150x130 mm mm
INK NUMBER	4
SH2	
DEVELOPMENT	0
PLATE	
SCREEN RULING	150
PRINTING SIDE	surface

PLAN

FOR APPROVAL Please verify this proof carefully concerning lay-out, size, texts and barcode. For the Pantone® colours please refer to the latest Pantone® colour guide. After your approval on the above we can proceed to the next stage of your project. Please valid this proof by signature and send it back to us.
Thank you.

CLIENT SIGNATURE

Date: