

PAREXLANKO

PRIMAIRE TOUS SUPPORTS	PRIMER ALLE ONDERGRONDEN
Supports - Mise en œuvre FR	Ondergronden - Toepassing NL
<p>Performances</p> <p>Utilisé pour la préparation des supports avant l'application d'un ragréage, d'un enduit de lissage ou d'une colle.</p> <p>Supports admis : chape ciment, dalle béton, chape anhydre, enduit plâtre, plaque de plâtre, béton cellulaire, plancher chauffant, plancher rayonnant électrique, ancien carrelage, peinture poncée, panneau de bois, traces de colle.</p> <p>Outils</p> <p>Auge, rouleau ou brosse ou raclette, gants.</p> <p>Précautions d'emploi</p> <p>Porter des gants imperméables en caoutchouc butyle ou nitrile conformes à la norme EN ISO 374-2, des lunettes de sécurité contre les projections de liquide et des vêtements de protection couvrants. Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Avant utilisation consulter la Fiche de Données de Sécurité.</p> <p>Mise en œuvre</p> <p>Application : Appliquer uniformément le produit sur le support.</p> <p>Nettoyage : nettoyer les mains et outils à l'eau avant que le produit ne sèche. Finition : le primaire tous supports peut être recouvert dès qu'il est sec au toucher dans un délai maximum de 24 heures.</p>	<p>Prestaties</p> <p>Wordt gebruikt om ondergronden voor te bereiden voorafgaand aan de aanbrenging van een afdekmiddel, pleisterplamuur of lijm.</p> <p>Toegestane ondergronden: dekvloer van cement, betonsteen, van anhydriet, pleistercoating, gipsplaat, cellenbeton, vloerverwarming, elektrische vloerverwarming, oud tegelwerk, geschuurde verflaag, houten ondervloer, lijnresten.</p> <p>Hulpmiddelen</p> <p>Bak, rol of borstel of krabber, handschoenen.</p> <p>Voorzorgen bij gebruik</p> <p>Draag waterdichte handschoenen van nitrilrubber in overeenstemming met EN ISO 374-2, een veiligheidsbril en beschermende kleding. Het dragen van PBM's in overeenstemming met de aanbevelingen in het veiligheidsinformatieblad. Gevaarlijk product. Neem de voorzorgsmaatregelen voor het gebruik in acht. Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.</p> <p>Gebruik</p> <p>Aanbrengen: het product gelijkmatig aanbrengen op de ondergrond. Schoonmaken: handen en gereedschap schoonmaken met water voordat het product opdroogt. Afwerken: op de primer alle ondergronden mag binnen maximaal 24 uur een ander product worden aangebracht zodra hij droog aanvoelt.</p>
<p>ATTENTION : Contient des produits biocides : EC 611-341-5 masse de réaction de : 5-Chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); EC 220-120-9 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; EC 220-239-6 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer une allergie cutanée. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. Retirer les vêtements contaminés. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Éliminer le contenu/récipient dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Fiche de sécurité disponible sur demande ou via www.parexlanko.com</p> <p>ATTENTIE : Bevat biociden. Bevat EC 611-341-5 massa van reacties van: 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one & 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); EC 220-120-9 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; EC 220-239-6 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermendekleding/ oogbescherming/gelatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verwijder de inhoud in een afvalverwerkingsbedrijf. Voorafgaand moet het product geventileerd worden door verharding met water en dan dienen de verpakkingen volledig leeg gemaakt te worden. Veiligheidsinformatieblad wordt op aanvraag toegezonden of via www.parexlanko.com</p>	
Consommation	Utilisation
0,1 à 0,2 l/m²	<p>30 min. à 3 h. pour sécher</p> <p>+30°C +5°C Températures d'utilisation</p> <p>Conservation à l'abri du gel et des fortes températures</p> <p>1 an de conservation</p>
2l	<p>Ce produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et aux informations contenues dans sa fiche technique. Il appartient aux utilisateurs de procéder à des essais préalables représentatifs. Les utilisateurs sont priés de s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de la fiche technique.</p> <p>PAREXLANKO est une marque de Groupe Sika</p> <p>PAREXGROUP S.A.S. 19 place de la Résistance CS 50053 92445 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX TEL (33) 01 41 17 20 00</p> <p>6ET716</p> <p>EMB 59526 115764</p> <p>3 555432 145203</p>



Client : **PAREXLANKO**
 Dossier : Primaire tous supports 2l
 Gabarit : H135*L100
 Echelle : 1/1
 Fournisseur :
 6ET716
 Date relecture : 21-10-2021

Logiciels utilisés :
 illustrator CS5

Tons directs recommandés

CYAN	Magenta	Jaune	Noir
-	-	-	-

Tons à composer

-	-	-	-
-	-	-	-

Toute intervention supplémentaire sur ce document doit faire l'objet d'une épreuve de contrôle

Fichier nom : 115764-PRIMAIRE_TS_SUPPORTS_V_2L-2021