



ASAS 18-21 K AS

Scie sabre sans fil compacte

Scie sabre compacte à faibles vibrations pour une utilisation mobile et universelle pour le tronçonnage de différents matériaux, en particulier dans les endroits difficiles d'accès.

Référence: 7 133 01 61 00 0

Vos avantages avec FEIN

- › Vitesse de coupe élevée lors du sciage grâce au puissant moteur CC.
- › La réponse idéale à presque tous les matériaux et applications : Système SDS pour un changement rapide et sans outil des lames de scie.
- › Travail moins fatigant grâce à la taille optimisée et aux vibrations réduites.
- › Lumière LED pour l'éclairage de la zone de travail.
- › Vitesse de rotation variable, contrôlable par une manette des gaz.
- › Design pratique avec poignée Softgrip.
- › Compatible avec toutes les batteries AMPShare ProCORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.
- › Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L'ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- › Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Contenu de la livraison

- ✓ 1 lame de scie sabre BIM 130 T18 MS
- ✓ 1 lame de scie sabre BIM 130 T5/8 WP
- ✓ 1 coffret (L-Boxx 136)

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Nombre de courses	0 - 3 050 trs/min
Hauteur de course	21 mm
tec_holz_global	200 mm
Profilés et tubes métalliques	100 mm
Largeur	78 mm
Hauteur	177 mm
Longueur	367 mm
Poids sans batterie	2,00 kg

VALEURS DE VIBRATION ET D'ÉMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	82 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	93 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB
Valeur de vibration 1 ahv 3 voies	8 m/s ²
Incertitude de la valeur de mesure Ka	1,5 m/s ²

Exemples d'application

