

613 mm

QUELYD® TOILE DE VERRE

Colle vinylique prête à l'emploi.

QUELYD®



TOILE DE VERRE

COLLE TOILES DE VERRE & STRUCTURES À PEINDRE



5 Kg
30 m²
ENVIRON



REVÊTEMENTS VISÉS :

- Toiles de verre à peindre et pré-peintes • Structures à peindre • Polystyrène expansé mince en rouleaux de 2 à 5 mm d'épaisseur

AVANTAGES

- Prête à l'emploi
- Fort pouvoir adhésif
- Excellente glisse

PRÉPARATION DES FONDS *

- Les murs doivent être plans, propres, secs, solides, dégraisés, dépoussiérés, normalement absorbants et non exposés à des remontées d'humidité.
- Enlever les anciens papiers peints et les badigeons avec le QUELYD DISSOUCOLIS.
- Assainir les murs par lessivage suivi d'un rinçage à l'eau additionnée d'eau de Javel.
- Préparer les fonds trop absorbants, friables ou poudreux (plaques de plâtre encartonnées, enduits, etc...) avec QUELYD FIXATEUR®.

ANCIENS FONDS PEINTS

- Éliminer les peintures écailées ou mal-adhérentes.
- Dépoussiérer les peintures anciennes ou brillantes par un lessivage alcalin, puis rincer.
- Poncer jusqu'à l'obtention d'un fond normalement absorbant (nécessaire à l'accrochage normal de la colle) puis éliminer les poussières dues au ponçage.

FONDS BLOQUÉS (NON ABSORBANTS)

Utiliser le Quelyd FIXATEUR® pour créer un pont d'adhérence ou utiliser la colle Quelyd OPTIMA 2®.

ENCOLLAGE ET POSE *

- Utiliser la colle telle quelle sans adjonction d'eau.
- Bien remuer avant usage puis encoller uniformément le mur sur une surface légèrement supérieure à un li, au moyen d'un rouleau peau de mouton ou à la spatule n°0.
- Appliquer le revêtement sur la colle fraîche, après avoir pris soin de vérifier l'aplomb.
- Manœuvrer soigneusement dans le sens vertical, puis du centre vers les bords, avec une spatule plastique.
- Les autres les seront positionnés bord à bord, ou par recouvrement selon les conseils du fabricant et l'ordre établi lors de la coupe.
- Les arasements seront effectués à l'aide d'un cutter à lame fine, guidé par un couteau à enduire.
- Attendre 24 heures avant la mise en peinture.

CONSUMMATION : 150 à 200 g/m²

NETTOYAGE : Nettoyer immédiatement à l'eau taches et outils avant séchage de la colle.

CONSERVATION : 1 an dans son emballage d'origine non ouvert et à l'abri du gel et des fortes températures (entre +5°C et +25°C).

* Pour la préparation des supports et la pose, suivre les prescriptions du DTU 56.4 - Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.

BOSTIK S.A.
420, rue d'Estienne d'Orves
92700 Colombes
Tél : 01 49 00 90 00

Plastique
Seau
Poignée
Couvercle



*Emballage comportant au moins 35% de matière recyclée

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ASSISTANCE TECHNIQUE
01 64 42 13 36

Retrouvez la fiche technique ainsi que la fiche de données de sécurité (FDS) du produit sur:

www.bostik.fr

ou en scannant le flashcode sur le devant du seau.

5KG

Contient des biocides : Contient du MIT, du BIT et C(M)IT/MIT (3:1).
Peut produire une réaction allergique. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Eviter le rejet dans l'environnement. Eliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée.

QUELYD® est une marque du groupe BOSTIK



PF: 3060906 / EMBALLAGE: 20029142

miller
GRAPHICS GROUP

Miller Graphics Limoges
10 -12, rue Léon Walras
Z 1 de Magré - 87006 Limoges
FRANCE
Tél. 05 55 30 04 55

www.millergraphics.com



CLIENT	BOSTIK FRANCE
REFERENCE	QUELYD-TOILE DE VERRE 5 KG-20029142-30602606 Plastic Bucket
ORDER N°	00478164-001-002
BARCODE N°	3549212466572
CSR	Marion Champelovier
OPERATOR	DM
PROOF / DATE	Approval N°2 - 23-Sep-24

C	36.7% / 303.3 cm ²
M	25.0% / 206.6 cm ²
Y	35% / 28.6 cm ²
K	32.7% / 270.3 cm ²

UNIT SIZE	135x613 mm
INK NUMBER	4
SH2	JOKEY FRANCE
DEVELOPMENT	0
PLATE	
SCREEN RULING	170
PRINTING SIDE	reverse
PLAN	

This proof is used to control the document (size, texts, barcode).	
After your approval we will proceed to the next step of production. Please return us this proof once signed.	
CUSTOMER'S SIGNATURE	
Date:	
OK	THE DOCUMENT IS CORRECTLY DISPLAYED
The settings are correctly set on Simulink equipment.	

We would like to draw your attention to the need to carefully check the conformity of this document.
Your validation commits you and we cannot be held solely responsible for any errors.
For the rendering of Pantone® colours, please refer to the most recent Pantone® colour chart, as it may differ slightly on our proofs.

