

CarlubeTM

**TRAITEMENT
ANTI-POLLUTION**

315423

ECONOMISE
le carburant

NETTOIE & PROTEGE
le circuit d'alimentation

REDUIT les gaz
d'échappement



**UTILISATION
FACILE**

1 flacon = 1 traitement
*Se verse dans le réservoir
de carburant*



1 flacon = 1 500 km

- Nettoie et protège le circuit d'alimentation
- Réduit la consommation de carburant
- Améliore les performances moteur
- Limite les émissions de CO₂ et facilite le passage au contrôle technique anti-pollution

COMPATIBILITE Pour tous les types de moteur Diesel, avec ou sans turbo. Sans danger pour les pots catalytiques.

MODE D'EMPLOI Verser la totalité du flacon dans le réservoir de carburant avant de faire le plein. Utiliser le produit tous les 1500 kilomètres. Pour un meilleur résultat, utiliser en complément le NETTOYANT INJECTEURS DIESEL CARLUBE.

RECOMMANDATIONS

Contient : Hydrocarbures, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cycloalcanes, < 2% aromatiques. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P273 Eviter le rejet dans l'environnement. P301 + P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P331 NE PAS faire vomir. P405 Garder sous clé. P501 Eliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.



Danger



UFI: XQMM-7TYH-HK4H-JPP9

CC CTD300-CTD303
351543 - 0122

Tetrasol Europe, ZAC du Moulin 40, avenue Clément Ader
59189 WAMBECHES - France. Tél : 03 20 78 06 30
www.tetrasolfrance.com

300ml