404 mm

323 mm

838603/00101 20AC001B-0138

OUVERTURE FACILE

OUVERTURE FACILE

Bostik smart adhesives

enduit
4 en 1

1 kg

20024763

Bostik smart adhesives

enduit
4 en 1

ENDUITS & PLÂTRES

ENDUITS & PLÂTRES

Bostik smart adhesives

enduit
4 en 1

REBOUCHE, ÉGALISE, LISSE, COLLE

Smart solution*

- Rebouchage très résistant
- Lissage de finition
- Toutes pièces même humides

3cm

SEC EN 3h

1 kg

* des colles intelligentes

ENDUITS & PLÂTRES

Bostik smart adhesives

enduit
4 en 1

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+ (A+ A B C)

*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

1 kg

3 549212 470531

20024763

830208/ 1

CONTACTEZ BOSTIK

06 44 60 14 96
www.bostik.com

Bostik S.A.
420, rue d'Estienne d'Orves
92700 COLOMBES
Tél. 01 49 00 90 00

L'enduit 4 en 1 rebouche et égalise les trous, cavités, fissures, fentes saignées ou rayures jusqu'à 3cm de profondeur. Il colle les plaques de plâtre, cloisons, carrelage (20cm*20cm maximum sur des petites surfaces uniquement). Lissage pelliculaire (1mm). Il est particulièrement adapté à une utilisation dans les cuisines et salles de bain.

SUPPORTS

Tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique. Tous supports bruts ou peints.

OUTILS

BROSSE | COUTEAU À ENDUIRE | COUTEAU DE PEINTRE | TALOCHE LISSEUSE | PAPIER DE VERRE | NETTOYER À L'EAU

PREPARATION DU MUR

Le support doit être dur, sain, sec et propre, non poussiéreux, exempt de graisse. L'enduit n'adhère pas sur des supports lisses (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).
Avec un grattoir triangulaire, élargir la fissure puis dépoussiérer.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Le port de masque est recommandé lors du ponçage.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

Pour plus d'informations, consulter la fiche technique sur www.bostik.com

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

1 kg

Fabriqué en France | LE TRI FACILE | ETUI | DAC KF TRI

PRÉPARATION DE L'ENDUIT

1 volume d'eau pour 2,5 volumes de poudre ou 1kg poudre pour 470ml d'eau. Verser la poudre dans l'eau. Laisser imbiber puis malaxer jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.



1 / REBOUCHAGE

Remplir abondamment la fissure à l'aide d'un couteau de peintre. Croiser les passes afin de faire pénétrer l'enduit au fond de la fissure. Lisser la surface à l'aide du couteau à enduire. Pour égaliser, appliquer l'enduit en couche épaisse et éliminer les excédents avec le bord de la lame.

2 / ÉGALISAGE OU LISSAGE

Appliquer l'enduit sur le mur à l'aide d'un couteau à enduire. Lisser à l'aide de la lisseuse.
Poncer légèrement après séchage complet : 12 à 24 h.
Délai avant pose de revêtement : 12 à 24 heures.
Délai d'utilisation: environ 2 heures

3 / COLLAGE

Déposer l'enduit en formant des plots sur les carreaux ou plaques de plâtre et coller sur le mur.

CE 19

Enduits intérieurs industriels à base de liants organiques
Référence Déclaration des Performances n° **850-19-0004**
https://bostiksds.thewercs.com/

Bostik S.A.
420, rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES

EN 15824:2017
CREPIM laboratoire notifié n°2137
Usages prévus : Sur les murs intérieurs, plafonds, poteaux et cloisons
EVCP niveau 3

Adhérence (Mpa)	1,18
Conductivité thermique	NPD
Réaction au feu	A2 – s1,d0
Substances dangereuses	Voir FDS

miller GRAPHICS GROUP

Miller Graphics Limoges
10 -12, rue Léon Walras
Z I de Magré - 87006 Limoges
FRANCE
Tél. 05 55 30 04 55
www.millergraphics.com

CLIENT: BOSTIK FRANCE
REFERENCE: BOSTIK-ENDUIT 4 EN 1 POUDRE 1KG-20024763-30604207 Plastic Cartridge
ORDER N°: 00483757-001-001
BARCODE N°: 3549212470531
CSR: Celine Canard
OPERATOR: DM
PROOF/ DATE: Approval N°2 - 09-May-22

C 40.8% / 532.2 cm2
M 23.2% / 302.6 cm2
Y 22.8% / 297.6 cm2
K 23.4% / 305.8 cm2

UNIT SIZE: 123x72x181 mm mm
INK NUMBER: 4
SH2: COVEPA
DEVELOPMENT: 0
PLATE:
SCREEN RULING: 150
PRINTING SIDE: surface
Decoupe

This proof is used to control the document (size, texts, barcode).
After your approval we will proceed to the next step of production.
Please return us this proof once signed.
CUSTOMER'S SIGNATURE
Date:

THIS DOCUMENT IS NOT DISPLAYED CORRECTLY
Please adjust your settings in order to visualize the overprints !

We would like to draw your attention to the need to carefully check the conformity of this document.
Your validation commits you and we cannot be held solely responsible for any errors.
For the rendering of Pantone® colours, please refer to the most recent Pantone® colour chart, as it may differ slightly on our proofs.