NO NONSENSE®

SILICONE SANITAIRE

BLANC

- Mastic Polyvalent
- Résistant à la Moisissure
- Application Salle de Bain, Cuisine et Sanitaire

NO NONSENSE®

No Nonsense Silicone sanitaire est un mastic silicone acétique qui contient un composé antifongique puissant pour empêcher la formation de moisissures dans les zones à forte humidité. Le produit adhère à la plupart des supports lisses et non poreux, tels que la céramique émaillée et les équipements sanitaires.

SILICONE SANITAIRE

CARACTERISTIQUES
Étanchéité autour des baignoires, lavabos et bacs de douche. Joint d'expansion et joint d'angle d'étanchéité pour carrelage. Étanchéité générale dans toutes les zones à forte humidité.

MISE EN ŒUVRE
Température d'application de +5°C à +40°C (s'applique à l'environnement et aux supports).Tous les supports doivent être solides, propres, secs et exempts de poussière et de graisse. Découpez l'embout de la cartouche et vissez la canule à découper à la taille souhaitée. À l'aide d'un pistolet à mastic, appliquez le mastic dans l'espace ou le joint en veillant à obtenir un bon remplissage régulier. Pour obtenir une finition professionnelle, nous suggérons d'utiliser un outil approprié de votre choix, humidifié avec de l'eau savonneuse neutre. Toujours lisser le mastic 5 minutes après l'application.

RESTRICTION
Ne convient pas aux applications sur le béton, le marbre, le plomb, le cuivre et l'acier galvanisé. Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PTFE, néoprène et surfaces bitumineuses. Ne peut pas être peint. Toujours tester l'adhérence avant l'application.

SÉCURITÉ
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Ce produit contient un produit biocide pour la protection du film sec. Contient 4,5-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one [DCOIT]. Peut produire une réaction allergique. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée.

CONSOMMATION
8m environ de cordon de diamètre 6mm.

CONSERVATION
A conserver dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel entre +5°C et +25°C.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information sur le niveau d'émission de substances Volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

310ml

5 063022 027146

CE 1213 22

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM, Amsterdam,
The Netherlands,
www.kingfisher.com/products

Caractéristiques essentielles
Voir Déclaration de performance. DoP nr. B67845_5063022027146_1

EN 15651-1
F-EXT-INT-CC
EN 15651-2
G-CC
EN 15651-3
S

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM, Amsterdam
The Netherlands
Tel.: 08 00 99 16 41
www.screwfix.fr
www.kingfisher.com/products

310.13667