TOLLENS

TOLLENS

Impression XL Universelle

- Haut pouvoir opacifiant
- Haute adhérence multi-supports
- Recouvrable dès 2 heures pour un chantier rapide

FABRIQUÉ EN FRANCE

ACRYLIQUE 3L

Impression XL Universelle est une peinture d'impression aux résines acryliques en phase aqueuse. Peut s'utiliser également en peinture de finition intérieure (pièces sèches).

• Haut pouvoir opacifiant • Isole et régule l'absorption des fonds poreux • Recouvrable dès 2 heures pour un chantier rapide • Haute adhérence multi-supports • Haut rendement • Additif anti-rouille instantanée • Recouvrable par toutes peintures acryliques ou glycérophtaliques, ou par revêtements muraux fins et papier peint.

DESTINATION	Intérieur, murs et plafonds, pièces sèches et pièces humides en impression. AFNOR NF T 36-005 : famille I – Classe 7b2.
SUPPORT	Plâtre et dérivés ; enduits et dérivés ; anciennes peintures même glycérophtaliques ; bois et dérivés ; métaux intérieurs (pièces sèches uniquement).
BRILLANT SPÉCULAIRE	< 3 sous 85°, mat.
RENDEMENT (SELON NORME NF T 30-073)	10 à 12 m²/L par couche, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
TEMPS DE SÉCHAGE (À 20°C ET 65% H.R.)	Sec au toucher : dès 1 heure. Recouvrable : dès 2 heures par une peinture en phase aqueuse ; dès 4 heures par une peinture en phase solvant.
APPLICATION	• Rouleau poils moyens spécial acrylique, brosse : prêt à l'emploi. Dilution possible de 5% à 10% d'eau. • Pistolet airless : dilution possible jusqu'à 10% d'eau.
NETTOYAGE DES OUTILS	A l'eau.

Cette marque NF Environnement conjugue efficacité et écologie :
- Garantie des performances : adhérence.
- Limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication et du fait de sa composition (teneur réduite en solvants et absence de certaines substances dangereuses).

Pour plus d'informations, consulter le site www.ecolabels.fr

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Application en 1 couche sur supports préalablement préparés : enduire ou lessiver si nécessaire, poncer, épousseter. Préparation des supports et conditions d'application et mise en œuvre conformes au DTU 59.1.
Se référer à la fiche technique sur Tollens.com.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Contient des produits biocides. Contient mélange de : 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 247-500-7] ; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 220-239-6] (3 :1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage. Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquide. Bien essorer les outils contre le bord interne de la boîte. Utiliser un couteau de peintre pour racler le surplus. Pour limiter les rejets de peinture dans les canalisations, immerger les outils dans une quantité minimum d'eau plutôt que de les rincer à l'eau courante.

Stockage : 24 mois dans son emballage d'origine fermé. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Pour une réutilisation optimale, refermer hermétiquement le pot après usage.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/g) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 29 g/L de COV.

Tollens est une marque de CROMOLOGY

CROMOLOGY SERVICES SAS
71 bd du Général Leclerc
F-92583 Clichy Cedex
www.tollens.com

0 820 210 024
Service 0,12 € / appel + prix appel

3L

3 463975 232390

creativity&co
61 rue des Landes - 78400 Chatou
tel : 01 74 13 45 27 - 06 12 02 36 12
mail : n.meunier@creativityandco.fr

CLIENT : Tollens
DATE : 04/03/2020
ARTWORK : Gamme XL Tollens Pro
RÉFÉRENCE PRODUIT : UNIVERSELLE_3 L

Couleurs utilisées : P302, P1595, P427, P186

Ceci est un document d'exécution. L'impression laser donne l'emplacement des couleurs, il ne faut en aucun cas s'y référer pour la création des tons. Ces fichiers ne sont pas préparés en photogravure. La gestion des grossis / maigris et des surimpressions de couleurs reste à faire.
Do not match printed material to the colors & the simulated background patterns of this electronic document. They are just for layout purpose. USE INSTRUCTIONS BELOW. Use the exact cutting form.

Merci de vérifier la lisibilité et la conformité du code barres avant impression.
La responsabilité de la société Creativity&Co ne saurait être engagée en cas d'erreur, de non validité ou de difficultés de lecture du code barres implanté dans le présent document