

Désignation : GEBSOPLAST GEL+ 250ML	Couleurs : QUADRI
Code article : 6504748 / 1912	Vectorisé le : 12/12/2019
Version imprimeur : 1	Dimension : L 200 x H 85 mm

 **CONTIENT DU ACETONE.** Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes.

 **DANGER**

nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

UFI : UMU0-J2TE-2603-DSGY

 3 283985 047483 >

GEBSOPLAST CS 62062
95972 Roissy CDG Cedex France
Tél. : 01 48 17 99 99
www.geb.fr

 e - 250 ml



GEBSOPLAST

GEL +

EAU POTABLE



**COLLE POUR RACCORDS EN PVC-U RIGIDE
PRESSION + EVACUATION**

NE COULE PAS / SANS THF

Adhésifs pour canalisations thermoplastiques


11-AD04
<http://evaluation.csfb.fr>

 **COMMENT**
POUR L'EAU POTABLE

 **RACCORDS PVC-C**

GEBSOPLAST GEL +

COLLE PRESSION + EVACUATION

GEBSOPLAST GEL + est une colle pour raccords en PVC-U rigide qui s'utilise sur les canalisations sous pression et évacuation. Spécialement recommandée pour les canalisations véhiculant de l'eau potable. Conforme aux listes positives françaises en vigueur. Ne convient pas pour les raccords en PVC-C. Dans ce cas préférer la colle GEBSOPLAST HT PLUS.

Mode d'emploi :
Dépolir avec un papier abrasif les surfaces à assembler. Chanfreiner les extrémités. Nettoyer avec le DECAPANT GEBSOPLAST. Appliquer la colle à l'aide du bouchon pinceau sur les deux parties en terminant dans le sens longitudinal. Emboîter immédiatement sans tourner. **Ne pas manipuler pendant au moins 10 minutes.**

Temps de prise avant utilisation :
Le respect des temps de prise et temps de séchage est impératif pour garantir le parfait collage des canalisations.

NE PAS MANIPULER	REPARATION : Ø ≤ 90 mm		MONTAGE : Ø < 160 mm	
	EAU SOUS PRESSION	RESEAUX EVACUATION	EAU SOUS PRESSION	RESEAUX EVACUATION
10 min	1 H	1 H	24 H	24 H

Pour les réseaux d'eau destinée à la consommation humaine procéder à un rinçage de l'installation pendant au moins 30 minutes, avant la mise en service.

Température de stockage :
de -5°C à +35°C.

Température de mise en œuvre :
de +5°C à +35°C.



DOP : 21046622-1

EN 14814 - EN 14680

Adhésif pour systèmes de canalisations en PVC rigide (PVC-U) sans pression et sous pression (PN16).

Date limite d'utilisation imprimée sur le bouchon.

Edit 1912